

IP20



Unna

250LM KLAR-VIT


Pendelarmatur

Den eleganta och vackra inredningsarmaturen har en Unna-lampa med E27-sockel fäst på textilsladden. Tillgänglig antingen med klar Unna-lampa och vit textilsladd eller bärnstensfärgad lampa och svart textilsladd. Inuti Unna-lampan finns en vacker lodrät LED-lampa som ger ett mjukt varmvitt sken och som når från lampkupans övre kant till dess nedre kant. Kupans diameter på bredden 191 mm, höjd 220 mm. Takkopp av metall, lampstickpropp ingår.



250LM KLAR-VIT

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7511030	9610649	0.872	Unna



250LM KLAR-VIT

EC001743

Montering	
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ anslutning	Övrigt

Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Pendellängd från (mm)	1500
Pendellängd till (mm)	1500

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	250
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	250
Armaturljusflöde (lm)	250
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	15000

Mått	
Höjd/djup (mm)	220
Diameter (mm)	191

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Ljusutbyte (min) (lm/W)	63
Ljusutbyte (max) (lm/W)	63
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	4
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	4
Max. systemeffekt (W)	4
Ljusutbyte (lm/W)	63