




10W 950 600lm 3CCT DIM

10W 950 600lm 3CCT DIM

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7512211	9610701	1.26	



Montering	
Typ av belysning	Skrivbordslampa
Monteringsmetod	Fotplatta
Lämplig för väggmontering	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Konstruktion	
Justerbar	Ja
Böjbar	Nej
Justerbar höjd	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Övrigt
Färg hölje	Aluminium
Utbytbar drivdon	Nej
Med brytare	Ja
Med eluttag	Nej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Med dimmer	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Armaturljusflöde (lm)	600
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	835
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Ljutfärg	Flerfärgad
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	6500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justering ljusflöde	Lägen

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	25000

Mått	
Bredd (mm)	255
Höjd/djup (mm)	480
Längd (mm)	440

Teknisk data	
Spänningstyp	AC/DC
Märkspänning från (V)	12
Märkspänning till (V)	220
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	0.5
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	10
Max. systemeffekt (W)	10
Ljusutbyte (lm/W)	60
Effektfaktor	0.5