



Produktdata

Enhetsapplikation	Distribution
Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iK60
Typ av produkt eller komponent	Dvärgbrytare
Enhetens korta namn	iK60N
Antal poler	1P
Antal skyddade poler	1
[In] märkström	10 A vid 30 °C
Typ av nät	AC
Utlösarteknik	Termisk-magnetisk
Kurvkod	C
Brytförmåga	6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 60898-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
Lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60898-1
Standarder	EN/IEC 60898-1

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetisk utlösningssnivå	5...10 x In
[ICS] servicebrytförmåga	6000 A 100 % överensstämmer med EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 60898-1
[Ui] isolationsspänning	440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 KV överensstämmer med EN/IEC 60898-1
Positionsindikering	Nej
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	85 Mm
Bredd	18 Mm
Djup	78,5 Mm
Produktens vikt	100 G
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 Cykler

Elektrisk livslängd	10000 Cykler
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Tunnelplint (topp eller botten) 1...25 mm ² solid Tunnelplint (topp eller botten) 1...16 mm ² flexibel
Kabelns skullängd	14 Mm for topp eller botten connection
Åtdragningsmoment	2 N.M topp eller botten
Jordfelsskydd	Utan

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Föroreningsgrad	2 överensstämmer med EN/IEC 60898-1
Överspänningskategori	III
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,000 Cm
Förpackning 1 bredd	7,500 Cm
Förpackning 1 djup	9,500 Cm
Förpackning 1 vikt	97,100 G
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,500 Cm
Förpackning 2 bredd	9,500 Cm
Förpackning 2 djup	22,000 Cm
Förpackning 2 vikt	1,218 Kg
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Förpackning 3 höjd	30,000 Cm
Förpackning 3 bredd	30,000 Cm
Förpackning 3 djup	40,000 Cm
Förpackning 3 vikt	13,825 Kg

Hållbarhetsinformation

Klimatpåverkan under hela livscykeln	2 kg CO2 eq.
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.8818983186777566
Klimatpåverkan vid tillverkning	0.9 kg CO2 eq.
Koldioxidavtryck för distribution	0.021625144681626823
Koldioxidavtryck för distribution	0 kg CO2 eq.
Installationens klimatpåverkan	0.006068245663457364
Installationens klimatpåverkan	0 kg CO2 eq.
Använd klimatpåverkan	0.8724753461583861
Använd klimatpåverkan	0.9 kg CO2 eq.
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
RoHS-undantagsinformation	 Ja
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.28654603779824017
av koldioxidutsläpp vid slutet av livscykeln	0.3 kg CO2 eq.
PEP (Product Environmental Profile)	 Produktmiljöprofil
Klimatpåverkan under hela livscykeln	2
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag  EU RoHS-deklaration

REACH-förordning	 REACH-Deklaration
SCIP-nummer	C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik-källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Product Life Status :	Commercialised
-----------------------	----------------