



## ALLAN DECKLIGHT SINGLE

Allan Decklight är ett perfekt tillskott till din uteplats oavsett om du ska bygga nytt, renovera eller bara vill lägga till en liten detalj. Allan är framtagen för att klara väder så som regn, snö och solsken. En produkt av en hög kvalitet. Här får du ett behagligt ljus med en styrka på 10 lumen och en färgtemperatur på 3000K. Allan Decklight finns som ett set med 4 armaturer inklusive transformator med stickpropp och som enskild armatur vilket gör att du kan anpassa antalet efter just dina behov. Allan Decklight kommer med en IP67-klassning som gör att du kan känna dig trygg i att den klarar av att lysa upp vägen du går på oavsett väder. Allanfamiljen ger dig möjlighet att koppla upp till 12 armaturer till samma transformator och här kan du blanda trädgårdsarmaturerna med både Allan Steplight och Allan Spotlight för en helhetslösning som passar just dig. (Till exempel, använd Allan Decklight till ditt altangolv, Allan Steplight för trappan ner till trädgården och Allan Spotlight i rabatten bredvid och koppla alla till ett och samma drivdon.)

### BESKRIVNING

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Art nummer:  | 480018                 |
| GTIN:        | 7392971144252          |
| Variantnamn: | Allan Decklight Single |
| Garanti:     | 3 år                   |

### LJUSTEKNISK DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ljusfärg:             | Varmvit    |
| Färgtemperatur (K):   | 3000       |
| Färgåtergivning (Ra): | >80        |
| Färgtolerans (SDCM):  | 3          |
| Ljusstyrka (cd):      | 9          |
| Armaturalumen (lm):   | 20         |
| Ljusspridning:        | Symmetrisk |
| Spridningsvinkel (°): | 110        |
| Livslängd (h):        | 50000      |
| Ljuskälla ingår:      | Ja         |

### TEKNISK DATA

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Spänning Intervall (V):      | 12...12 |
| Systemeffekt (W):            | 0,8     |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 25      |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

IP-klass:

67

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:

Aluminium

Färg:

Aluminium

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:

Utomhus

Skyddsklass:

III

Montage:

Golv, Infällt

Infästning:

Presspassning

Höjd (mm):

27

Diameter (mm):

32

Vikt (kg):

0,086

Min. håltagning (Ø mm):

28

Håltagning Ø (mm):

28

