

CONE G2 PILLAR

Beskrivning

Cone G2 Pillar är en dimbar pollare med konformad armatur med en jämn och behaglig asymmetrisk ljusbild på mark. Perfekt för gångvägar, trädgårdar och trädäck i privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Reflektorteknik med inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för enkel justering av färgtemperatur. Finns med LED eller GU10. Konformen ger en ljusbild som slår längre ut på marken. Ra>80.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde. Utbytbar LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring.
Livslängd LED: L80 100 000 h Ta25°C.
Livslängd drivdon: 50,000 h/5%

Färg och material

Finns i svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina. Finns både med och utan eluttag, socket.



Installation

IP65, socket IP44. Anpassad för fundament, men fungerar även på trädäck eller betongplatta. Möjlighet att koppla ljus och uttag separat. Armaturen är förmonterad med 2m kabel för smidig installation.



Cone G2 Pillar Galvaniserad

- Dimbar pollare med eller utan eluttag
- Justera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-Switch
- Servicevänlig – Utbytbar LED och drivdon
- Galvad ytfinish, C4 – redo för kustnära miljöer



Cone G2 Pillar Socket Svart




Cone G2 Pillar Galvaniserad



CONE G2 PILLAR

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 502 75	Cone G2 Pillar ^{1,2}	Galvaniserad	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 502 76	Cone G2 Pillar	Svart	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 502 77	Cone G2 Pillar GU10 ^{1,2}	Galvaniserad				
77 502 78	Cone G2 Pillar GU10	Svart				
77 502 79	Cone G2 Pillar Socket ^{1,2}	Galvaniserad	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 502 80	Cone G2 Pillar Socket ¹	Svart	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 502 81	Cone G2 Pillar Socket GU10 ^{1,2}	Galvaniserad				
77 502 82	Cone G2 Pillar Socket GU10 ¹	Svart				



Cone G2 Pillar Galvaniserad