

CONE G2

Beskrivning

Cone G2 är en nätt, dimbar fasadarmatur i konformad design som ger en jämn och behaglig asymmetrisk ljusbild på vägg och mark. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garaget i privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur. Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Konformen ger en ljusbild som slår längre ut på marken. Ra>80.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde. Utbytbar LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasddimring eller DALI-2.

Livslängd LED: L80 100 000 h Ta25°C.

Livslängd drivdon: 50,000 h/5%.



Utförande

IP65, samt galv IP44. Finns i vit, svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Installation

Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning. Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand, utrustad med plug-in för smidig installation.



Milo G2 S I



- Dimbar eller DALI fasadarmatur
- Justera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-Switch (M-XXL)
- Lättinstallerad med separat bakstycke
- Servicevänlig – Utbytbar LED och drivdon
- Galvad ytfinish, C4– redo för kustnära miljöer



Milo G2 XL II



CONE G2

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 068 81	Cone G2	Vit	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 068 82	Cone G2 ¹	Galvaniserad	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 068 83	Cone G2	Svart	3000K, 4000K	380-1050 lm	50°	4-10 W
77 068 84	Cone G2 GU10	Vit				
77 068 85	Cone G2 GU10 ¹	Galvaniserad				
77 068 86	Cone G2 GU10	Svart				
77 068 87	Cone G2 XL ¹	Galvaniserad	3000K, 4000K	1330-2000 lm	50°	14-20 W
77 068 88	Cone G2 XL	Svart	3000K, 4000K	1330-2000 lm	50°	14-20 W
77 068 89	Cone G2 XL DALI ¹	Galvaniserad	3000K, 4000K	1330-2000 lm	50°	14-20 W
77 068 90	Cone G2 XL DALI	Svart	3000K, 4000K	1330-2000 lm	50°	14-20 W

