



360° Rörelsevakt PIR Sensor

Automatisk styrning av belysning och/eller ventilation

- automatisk styrning av belysning och ventilation
- lämplig för både inom och utomhusbruk
- detektion inom 360° x 6m diameter
- dubbla utgångar för belastning av både svag och starkström, tot. max 10A
- lättanvända kontrollvred för Lux och påkopplingstid
- kan styras manuellt via en strömbrytare
- lämplig att användas med lågenergilampor



ND-SA-360-CS01-W

produkt egenskaper



360° PIR sensor kan användas inom eller utomhus för att skapa en automatisk styrning av ansluten belysning och ventilation. Det smidiga formatet gör sensorn lättplacerad i de flesta miljöer.

utmärkande produkt fördelar



Dubbla utgångar för anslutning av antingen stark eller svagström.

Enkelt justerbara kontroller för - Påkopplings tid (Time) och Ljusrelä (Lux),



IQ (Europe) Ltd, Wetherby, UK
 IQ (America) Inc, Indiana, USA
 IQ (Japan) Ltd, Osaka, Japan
www.iq-europe.co.uk



360° Rörelsevakt PIR Sensor

Automatisk styrning av belysning och/eller ventilation

E NUMMER : 19 045 07

ND-SA-360-CS01-W

teknisk specifikation

spänning	: 230V AC 50Hz	justerbar sensor känslighet	: nej
max belastning	: 2000W halogen och glödljus, 500W konventionella lysrör	dimmer	: nej
detektion vinkel	: 360° en pyrosensor	semester läge	: nej
detektion räckvidd	: 6 meter i diameter	LED skannande indikering	: nej
PIR sensorns vridning	: fast	monterings möjligheter	: tak
påkopplingstid	: 5 sec - 5 min	IP klassning	: IP44
ljusrelä inställning	: ja, dag till natt	tillbehör bifogas	: ja
		färg	: vit
		garanti	: 36 månaders funktionsgaranti

logistik data

streckkod [EAN13]	: 5031869040505
streckkod [EAN128]	: 0105031869049508
produkt mått (mm)	: 104 (x) x 55 (y) x 104 (z)
förpackning (st) mått (mm)	: 160 (x) x 110 (y) x 115 (z)
förpackning (st) vikt (Kg)	: 0.36
ytterkartong mått (mm)	: 367 (x) x 245 (y) x 171 (z)
ytterkartong vikt (Kg)	: 2.56
antal förpackn. i ytterkart.	: 6
hamn & tillverkningsland	: penang, malaysia
container kvantiteter (st)	: 10980 (20') 23136 (40') 26664 (40'HC)

kvalitet & miljö data

tillämpade direktiv & standarder	: LVD, EMC
kvalitet & säkerhet	: CE
RoHS tillämpning	: 1 Juli 2006
WEEE tillämpning	: ja
förpacknings materialets vikt (Kg)	: 0.030 (st) 0.400 (ytterkart.)
återvunnet material	: 80%

marketing & merchandising data

förpackningstyp	: 4-färg retail pack
språk [förpackning]	: SE, DK, NO, FI
språk [instruktions manual]	: SE, DK, NO, FI



IQ (Europe) Ltd, Wetherby, UK
 IQ (America) Inc, Indiana, USA
 IQ (Japan) Ltd, Osaka, Japan
www.iq-europe.co.uk