



### Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	EXXACT
Typ nummer	NH3525
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Typ av sensor	PIR
Typ av dimmer	Without
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram
Typ av last	Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer) LV halogen lamps: 500 VA at 12 V AC (wound transformer)
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Märkström	10 A 140 $\mu$ F 10 A cos phi = 0.6
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Vit (RAL 9003)
Ytbehandling	Blank
Antal funktionsknappar	1
Lokal indikering	Status: 1 LED (red)
Rörelsedetekteringsområde	8 m
Avkänningsyta	Frontal: 8 m Lateral: 8 m

Horisontell detekteringsvinkel	160 °
Antal utgångar	1
Manövertyp	Manual control Local control automatic load detection Remote control by auxiliary push-button
Justering ljusstyrka	5...500 lux
Tidsfördröjningsområde	1...30 min
Kontakterade hjälpkontakter	Unlimited number of push-buttons, distance : 50 m
Tillgänglig utrustning	Användarmanual Centrumplatta
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
Montagefästen	Vägg
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av installation	Inomhusinstallation
Kvantitet per set	1
Typ av förpackning	Kartong
Montagehöjd	1 m
Inbyggnadsdjup	27 mm
Djup	49 mm
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Produktens vikt	0,075 kg
Standarder	EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar	EAC CE FIMKO NEMKO VDE SEMKO NF

## Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 with marking on visual parts

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>

Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.