



Produktblad

Produkt: Ladduttag USB A+C 3A Schuko RV
E-nummer: 5200442
Art.nummer: EKO30139
EAN: 7020160301390
Förpackning: STK
Färg: Renvit RAL 9003



Produktbeskrivning: Kombinerat ladduttag med USB av både typ A och typ C och 1st Schuko uttag. Produkt passar i jordade anläggningar. Laddström maximalt 3.0A USB-C , 2,4A när USB-A port som används. Automatiskt överlast-, termiskt & laddningskydd. PLUS Renvit RAL 9003.

Teknisk info: Montagedjup 33 mm.

USB laddare: 2 utgångar typ A + C

Nominell ingångssp: 220 - 250 V~
Ingångsström: 0,15 A
Utgångsspänning: 4,5 - 5,5 V DC
Utgångsström USB-A: max 2,4 A
Utgångsström USB-C: max 3,0 A
Effektförbrukning: < 60 mW
Drifttemperatur: 0 - 40 °C
Förväntad livstid: 20.000 timmar vid fullast
Överspänningsklass: III
Uttag 16 A - 250 V~ (EK, FK & RK)
Avskalningslängd: 11 mm
Tråddimension: 1,5 - 2,5 mm²

Måttitning

Kopplingsschema