

Flexit centradammsugare – ditt val för ett fräschare hem!



NYHET! Nu med nytt rörpaket för enkel installation i ditt befintliga hem

– Trådlös kommunikation på samtliga modeller



FLEXIT® FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ

Ett renare och sundare hem

Cirka 90% av tiden tillbringar vi inomhus, och en stor del av denna tid är vi hemma. Luften vi andas är den främsta källan till förorening av kroppen. Det är därför viktigt att den luft vi andas är ren och fräsch. En centraldammsugare blåser det skadliga microdammet ur huset i motsats till en vanlig dammsugare som blåser runt det i rummet. På så sätt får du ett friskare hem med en centraldammsugare från Flexit.

5 goda skäl att installera Flexit centraldammsugare

- Gör städningen enklare
- Nästan ljudlös
- Blåser ut de skadliga mikroskopiska dammpartiklarna ur huset
- Monteras enkelt i nya och i befintliga bostäder
- Rimlig engångsinvestering



Vad ska du fokusera på när du köper en centraldammsugare?

Effektiv rengöring och stor kapacitet

En Flexit centraldammsugare har bra sugeffekt och gör rengöringen effektiv. Centraldammsugarbehållaren är stor och byte av dammpåsen eller tömning av behållaren behöver göras endast en eller två gånger per år.

Enkel att använda och tyst

Med en centraldammsugare slipper du att dra med dig en dammsugare. Slangen har lång räckvidd, och det är vanligtvis tillräckligt med ett uttag till slangen på varje våning. Dessutom, dammsugningen är tyst. Centraldammsugaren placeras i ett annat rum, till exempel i förråd eller källare, och du hör bara brus från munstycket vid rengöring.

Kvalitet från marknadsledaren

Flexit har fokus på kvalitet i alla aspekter. Med över 35 års erfarenhet som leverantör kan du känna dig säker när du väljer centraldammsugare från Flexit.

Nyheter och förbättringar

Mer effektiv rengöring med mindre strömförbrukning

Centralsugarens motor har förbättrats på viktiga områden. Motorn har ökat rengöringsförmågan och är därmed ännu mer effektiv. Dessutom har motorn fått en lägre strömförbrukning.

Trådlös kommunikation

Den nya centralsugaren har trådlös tvåvägskommunikation, dvs informationen skickas trådlöst båda vägar mellan handtag och sugenhet. Detta ger värdefull information från dammsugaren och det är därför inte nödvändigt att använda lågspänningskabel mellan sugenheten och handtaget.

Dessutom är slangen med trådlös kommunikation lättare och därmed behagligare att använda.

Maskinerna har fortfarande anslutningar för lågspänningskabel så de kan användas i befintliga installationer där av/på- och standardslangar är i bruk.

Lägre ljud

Centralsugaren har ännu lägre ljudnivå. Detta gör rengöringen mer behaglig.

Praktisk information visas på handtaget (gäller modell LCD)

Handtaget har fått flera nya funktioner. En informationsdisplay ger information t.ex. när dammpåsen behöver bytas. Handtaget finns i två varianter.

Smart ”sugjustering”

Förutom på /av funktionen kan du också justera sugkraften i dammsugaren på handtaget. Tidigare har detta gjorts genom att öppna ”falsk luft”. Nu görs detta genom att reglera hastigheten på motorn via en omkopplare på handtaget.



Låt centralsugare och ventilationssystem samarbeta

Centralsugaren kan anslutas med en lågspänningskabel till aggregatet om du har balanserad ventilation från Flexit (UNI-serien) i ditt hem. Detta kan vara relevant i nya täta bostäder för att säkerställa att ventilationssystemet ger extra luft i huset när centralsugaren används. Detta kommer att säkerställa ett optimalt inomhusklimat.



Suguttag vid golvet (Tillbehör)

Suguttaget kan monteras i köksbänken för att samla upp smulor eller i sockeln i hallen för att samla upp grus med mera. Suguttaget startas med inbyggd fotmanövrerad strömbrytare.

Kräver svagströmsledning.

OBS! Minst 100 mm sockelhöjd.

1. Välj centraldammsugare

En Flexit centraldammsugare är utformad för att ge maximalt rengöringsresultat. Flexit har centraldammsugare för alla typer av bostäder, och du kan välja mellan fyra olika modeller. Nedan hittar du produktinformation som gör det lättare för dig att hitta rätt modell för ditt hem.



Flexit CVR 2000

Art.nr. 04020

Sugeffekt: 490 watt *



Flexit CVR 3000

Art.nr. 04030

Sugeffekt: 510 watt *



Flexit CVR 4000

Art.nr. 04040

Med informationsdisplay.
Sugeffekt: 510 watt *

- Mycket tyst
- Enkel tömning
- Trådlös kommunikation
- Minskad energiförbrukning
- Lågt ljud
- Förbättrad rengöringseffekt
- Allt damm försvinner och åker inte ut genom dammsugarens utblås/filter i rummet



Flexit CVR 1000

Art.nr. 04010

För placering i små rum
och garderober.

Sugeffekt: 460 watt *

* Får inte förväxlas med motorens
wattstyrka.

Tekniska data	CVR 1000	CVR 2000	CVR 3000	CVR 4000
Höjd	427 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Bredd med handtag	360 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Djup med fästianordning	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Motor	1300 W	1550 W	1700 W	1700 W
Säkring	10 A	10 A	10A	10A
Vikt, centralenheten	5 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Ljudnivå från centralenheten	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Volym, dammbehållare	-	25 liter	25 liter	25 liter
Volym vid användn. av filterpåse	10 liter	14 liter	14 liter	14 liter
Max sugeffekt	650 Airwatt	720 Airwatt	735 Airwatt	735 Airwatt
Max sugeffekt (mätt på centralenheten)	460 W	490 W	510 W	510 W
Max luftmängd (mätt på centralenheten)	50 l/s	53 l/s	54 l/s	54 l/s
Max vakuum (mätt på centralenheten)	21 kPa	30 kPa	30 kPa	30 kPa
Räckvidd radiofjärrstyrning	50 meter	50 meter	50 meter	50 meter
Digitalt display	Nei	Nei	Nei	Ja

2. Välj användarset

Effektiv och bekväm rengöring

Slangarna är lätta och gör dammsugningen så enkel och bekväm som möjligt. Handtagen har en ergonomisk design som ger ett bra grepp. Dessutom har den rengörande effekten förstärkts ytterligare av att röret har minskat inre motstånd. En fördel är att slangen kan förlängas eller förkortas, till exempel om du bygger på, och behöver mer räckvidd eller du tycker att slangen är onödigt lång.

Paket 1

Slang med digital display på handtaget 12 m slang

- Digital display på handtag
 - Visar sugeffekt
 - Visar behov av kontroll av dammpåse
 - Regleringsknappar för inställning av sugeffekt
- Art.nr. 04003



Paket 2

Slang med LED-diod på handtaget 9 m eller 12 m slang

- Lampan tänds när man justerar sugeffekten
- Visar behov av kontroll av damppåse
- Regleringsknappar för inställning av sugeffekt
- Art.nr. 04001 9 m slang
- Art.nr. 04002 12 m slang



OBS! Dessa användarset passar endast till CVR-modellerna. För äldre modeller se www.flexit.no

Båda slangpaketen innehåller komplett set med sugmunstycken för både golv och mattor



Munstycket passar lika bra till såväl hårda golv som mattor.



Detta golvmunstycke är speciellt anpassat till hårda golv.



Gardin- och möbelmunstycke



Dammborste



Element- och listmunstycke



Teleskoprör. Längden kan enkelt justeras med en hand



Väggfäste för slang med upphängningspunkter för munstycken

3. Välj rörpaket

Alternativa rörpaket består av:

1. Rörpaket med 3 suguttag och 17,25 m rör
2. Rörpaket med 2 suguttag och 10,35 m rör
3. Rörpaket med 1 suguttag och 6,9 m rör (tilläggspaket)
4. Rörpaket med 3 sugkontakter och 21,25 m rör för befintliga bostäder

	1	2	3	4
Sugkontakt	3 st.	2 st.	1 st.	3 st.
Monteringsplatta	3 st.	2 st.	1 st.	3 st.
Kortböj 90°	3 st.	4 st.	1 st.	6 st.
Rör, à 1,15m längd	15 st.	9 st.	5 st.	15 st.
Böj 90°	11 st.	5 st.	4 st.	8 st.
Böj 45°	6 st.	2 st.	2 st.	6 st.
Klammer	7 st.	6 st.	3 st.	12 st.
Skarvmuff	12 st.	5 st.	4 st.	12 st.
Grenrör 90°	2 st.	1 st.	1 st.	2 st.
Svagströmskabel	25 m	15 m	10 m	25 m
Kabelstrips	30 st.	20 st.	10 st.	30 st.
Utblåsningsventil	1 st.	1 st.		1 st.
Ljuddämpare för utblåsning	1 st.	1 st.		1 st.
Adapter för eftermontering	3 st.	2 st.		3 st.
ABS Cementlim 118 ml.	1 st.	1 st.		1 st.
Täckring				4 st.
Intagsförlängare				3 st.
Flexibelt rör, längd 2 m				2 st.
Rörsax				1 st.
Hålsåg 57 mm				1 st.
Hålsåg 64 mm				1 st.
Borr Ø6 mm, längd 400 mm				1 st.



Bilden visar förenklat hur man monterar centraldammsugaren Flexit CVR 4000 med 2 suguttag och utblåsningsrör.

Tillbehör:


- Extra ljuddämpare
- Suguttag vid golvet (kräver svagströmsledning)
- Mässing- eller stålkontakt
- Övergång mellan rör (Ø 51) och spirorör (Ø 100).
Produkten är utrustad med spjäll.



Rör och rördelar är tillverkade i ABS-plast. Sugkontakter och utblåsningsventiler är tillverkade i UV-stabiliserad ABS-plast.

Lätt att installera i både nya och befintliga bostäder


Fig. 1
Placering av centralenheten



Ett lämpligt ställe för montering av centralenheten kan t.ex. vara källare, förråd, garage eller ett rum som inte används så mycket.


Dammsugarenheten bör placeras lågt i huset.

Fig. 2
Placering av suguttag




Tänk på att placera suguttagen så att de täcker största möjliga yta. I normalfallet ska varje suguttag täcka en radie på 10 meter (inkl. teleskoprör och munstycke). Det täcker normalt hela våningsplanet.

Fig. 3
Vertikal rördragning



Skåp eller garderob är som regel lämpliga att utnyttja för vertikal rördragning. Suguttaget kan anslutas från angränsande rum.

Fig. 4
Rördragning på vind



En kall vind eller skrubbskåp kan utnyttjas för det horisontella röret till den plats där suguttaget ska monteras. Suguttaget kan antingen monteras i väggen eller golvet, beroende på vilket som passar bäst.
OBS! Centralenheten bör placeras på samma våningsplan som lägsta suguttag.

Viktiga råd och tips innan du börjar installationen

1. Kontrollera att du har valt rätt modell

Flexit centraldammsugare finns i tre olika modeller. Välj en modell som har rätt sugeffekt i förhållande till dina behov. Om du behöver råd eller vägledning kan du vända dig till våra återförsäljare.

2. Välj rätt placering av centralenheten

Vi rekommenderar att centralenheten monteras i förråd, källare, vind, garage eller i ett rum som inte används så mycket.

- Flexit CVR 1000 kan placeras i ett köksskåp, en garderob eller liknande. Det krävs en särskild monteringsanordning för montering i skåp. Kan också monteras i förråd, källare el. dyl.
- Flexit CVR 2000, Flexit CVR 3000 och CVR 4000 monteras normalt i förråd, källare el. dyl.
- Flexit CVR 3000 och Flexit CVR 4000 rekommenderas när man ska använda lång slang eller när sugenheten ska monteras högt upp i huset p.g.a bättre sugeffekt.

Allmänna råd:


- centralenheten bör placeras nära en yttervägg
- utblåsningsröret bör vara kortast möjligt
- utblåsningsventilen bör inte placeras vid ingångsdörr, fönster eller liknande

3. Placering av suguttag

Tänk på att placera suguttagen så att dammsugar-slangen når största möjliga yta. I normalfallet ska varje suguttag täcka en radie på 10 meter (inklusive teleskoprör och munstycke). Det täcker normalt hela våningsplanet. Vi råder dig att använda ett 10 meter långt snöre för att ta reda på hur långt slangen räcker från det ställe där du vill placera suguttaget. Om du vill ha en kortare slang kan du installera fler suguttag. Tänk på att ta hänsyn till möbler som t.ex. skåp, sängar och liknande. Det är viktigt att planera arbetet noga. **OBS!** Tänk på att kontrollera om det ligger elektriska ledningar etc. där du planerar att dra rören.


4. Slangar finns som standard upp till 12 meter, dessutom kan slangarna skarvas. **OBS!** Extra långa slangar kan minska sugeffekten, och det kan vara ett alternativ att installera flera uttag snarare än att använda extra lång slang.

Fig. 5
Montering i golvet




Suguttaget kan antingen monteras i golvet eller väggen, beroende på vilket som passar bäst.

Fig. 6
Montering i väggen




Vid montering i väggen kan det vertikala röret "inkapslas" eller monteras inne i ett befintligt skåp.




Röret kan även monteras så som visas här. I illustrationen är även suguttaget monterat.

Fig. 7
Montering i befintliga
väggar och golv




Vid montering av suguttag i befintliga väggar och golv tar man bort fästplattan vid sidan av monteringsplattan. Fästplattan skärs av med en bågfil eller genom att man gör en skåra och därefter bryter av flänsen.

Fig. 8
Fastsättning av suguttag



Monteringsplattan förs in i hålet och hålls på plats medan man för röret genom väggen/golvet. Röret håller monteringsplattan på plats medan suguttaget sätts fast. **OBS!** Tänk på att sträcka svagströmsledningen på utsidan av röret och limma ihop rören.



Medföljande "Adapter för sugkontakt" gör montering av sugkontakt enklare. **OBS!** Använd inte adaptern på väggar med enbart gips.



Specialister på ren och frisk luft

Flexit är ett Norskt företag och är marknadsledare på centralsugare och bostadsventilation i Norge och har levererat ren och frisk luft till bostäder sedan 1974.

Alla produkter är konstruerade och testade speciellt för ett nordiskt klimat.

Det ger trygghet för dig!

Återförsäljare: