



INDLINE G2 IP23 XL ASYM DALI CLO

Indline G2 IP23 optimerar din anläggning med ny teknik och smarta styrnings-lösningar. Med snabbplintar på båda sidor kan du enkelt använda befintligt kablage utan att öppna armaturen, vilket gör installationen snabb och enkel. Den genomtänkta konstruktionen möjliggör byte av både LED och drivdon, vilket förenklar underhåll. Indline G2 IP23 har hög effektivitet, 12 kV överspänningsskydd, DIP-Switch Power och flera styrningsalternativ – en flexibel belysningslösning för lagerlokaler, industrier och dagligvaruhandel. Finns i styrningsalternativen On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller utan PIR-sensor. Armaturen är anpassad för montage på armaturskena och har nyckelhål för installation i tak, inklusive systemtak. Tillbehör fäste systemtak och överspänningsskydd "industridon" 12kV. Med integrerat vajerupphäng med krok och kroklås för enkelt montage på lina.

BESKRIVNING

E-nummer:

7219986

Ersätter:

7217065

Variantnamn:

Indline G2 IP23 XL Asym DALI CLO

Garanti:

5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	21400
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbar drivdon av proffs
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	19412
Spridningsvinkel (°):	65
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljufördelning:	Direkt, Medelstrålande
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	360
Livslängd:	L100 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L100
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L100
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Livslängd drivdon:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt Armatur (W):	127
Systemeffekt (W):	127
Effektivitet armatur (lm/W):	169
Effektivitet system lm/W:	169

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	DALI CLO, Push 230V, DALI 2
Drivdon ingår:	Ja - utbytbar
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	TCI
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	7x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,93
Verkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantström (mA):	600
Driftstemperaturområde:	-20...+40
Max. Tc (°C):	75
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Överspänningsskydd DM (kV):	12
Avsäkring B10 (st):	6
Avsäkring B16 (st):	11
Avsäkring C10 (st):	10
Avsäkring C16 (st):	18

FÄRG OCH MATERIAL

Material:

Metall, Plåt

Färg:

Aluzink

Halogenfri:

Ja

Miljöbedömning:

EPD

Kan fås i specialkulör:

Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:

Inomhus / fuktiga utrymmen

IP-klass:

23

Skyddsklass:

I

Montage:

Utanpåliggande, Linmontage

Infästning:

Skruvmontage, Krok

Godkännandemärkning:

CE, a Hide-a-lite Choice

Slagstyrka:

IK03

Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):

650

Längd (mm):

1660

Bredd (mm):

112

Höjd (mm):

73

Vikt (kg):

4,7



