

LEDSTRIP 230V DIM IP67

Beskrivning

Dimbar LEDstrip för utomhusbruk som tillsammans med konverter ger en färdig 230 V-installation. Ger en jämn och mjuk ljuslinje och finns som färdiga längder om 3, 6 och 10 m eller som löpmeter.

Ljusteknisk data

Finns i tre ljusflöden – Low, Mid och High – för anpassning från dekorativ effektbelysning till funktionell belysning. Finns i 2700K, 3000K och 4000K. Ra>80. LEDstrip med hög diodtäthet för jämn ljusbild, 120 LED/m.

Teknisk data

Ansluts enkelt till 230V med konverter. Inbyggd säkring mot kortslutning. Livslängd 50 000h Ta25°C.



Installation

Konvertern finns i IP20 med skruvplint för montering i kapslad dosa och kan placeras upp till 15 m från LEDstripen, eller i IP67 med 3 m anslutningskabel och stickpropp. Färdiga kit levereras med förmonterad IP67-konverter 0,5 m från LEDstripen och 1,5 m från stickproppen (2,5 m vid löpmeter). Monteras på fasta underlag.

Täta kapningsintervaller, 10 cm, för enkel anpassning. Installationslängd 10 cm – 30 m (max 20 m för Highlum) och 15 m anslutningskabel. Monteras i aluminiumprofil med täcklock eller presspassas i plastprofil.




- **Dimbar LEDstrip 230V**
- **Tre olika ljusflöden: Low, Mid och High**
- **Flexibel placering av konverter, upp till 15m från LEDstrip**





LEDSTRIP 230V DIM IP67


E-nr	Typ	Färgtemperatur	Lm/m	Maxlängd	Effekt/m
75 126 91	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 3 m	2700K	490 lm		5 W
75 126 92	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 6 m	2700K	490 lm		5 W
75 121 83	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 10 m	2700K	490 lm		5 W
75 121 84	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum lpm	2700K	490 lm	30 m	5 W
75 126 93	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 3 m	3000K	505 lm		5 W
75 126 94	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 6 m	3000K	505 lm		5 W
75 121 85	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum 10 m	3000K	505 lm		5 W
75 121 86	LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum lpm	3000K	505 lm	30 m	5 W
75 126 95	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 3 m	2700K	1100 lm		11 W
75 126 96	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 6 m	2700K	1100 lm		11 W
75 121 87	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 10 m	2700K	1100 lm		11 W
75 121 88	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum lpm	2700K	1100 lm	30 m	11 W
75 126 97	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 3 m	3000K	1250 lm		11 W
75 126 98	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 6 m	3000K	1250 lm		11 W
75 121 89	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 10 m	3000K	1250 lm		11 W
75 121 90	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum lpm	3000K	1250 lm	30 m	11 W
75 126 99	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 3 m	4000K	1360 lm		11 W
75 127 00	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 6 m	4000K	1360 lm		11 W
75 121 91	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum 10 m	4000K	1360 lm		11 W
75 121 92	LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum lpm	4000K	1360 lm	30 m	11 W
75 121 93	LEDstrip 230V DIM IP67 Highlum 10 m	3000K	1800 lm		18 W
75 121 94	LEDstrip 230V DIM IP67 Highlum lpm	3000K	1800 lm	20 m	18 W
75 121 95	LEDstrip 230V DIM IP67 Highlum 10 m	4000K	1830 lm		18 W
75 121 96	LEDstrip 230V DIM IP67 Highlum lpm	4000K	1830 lm	20 m	18 W




LEDSTRIP 230V DIM IP67

- ENKEL ATT ANPASSA TILL JUST DITT PROJEKT


**Fast LEDstrip-längd
&
Fast kabellängd**



LEDstrip 230V DIM IP67 Lowlum
3m/6m/10m




LEDstrip 230V DIM IP67 Midlum
3m/6m/10m



LEDstrip 230V DIM IP67 Highlum
10m


**Anpassad
LEDstrip-längd
&
Fast kabellängd**

=




LEDstrip 230V DIM IP67
Lowlum & Midlum, Maxlängd 30 m
Highlum, Maxlängd 20 m

+



Konverter IP67
LEDstrip 230V DIM 3m

+




Monteringskit

Kompleta kit
med konverter


**Anpassad
LEDstrip-längd
&
Anpassad kabellängd**

=



LEDstrip 230V DIM IP67
Lowlum & Midlum, Maxlängd 30 m
Highlum, Maxlängd 20 m

+




Anslutningskabel Löpmeter
LEDstrip 230V DIM IP67
Maxlängd: 15 m

+



Konverter IP20
LEDstrip 230V DIM

+



Monteringskit



LEDSTRIP 230V DIM IP67 - TILLBEHÖR

ANSLUTNINGSKABEL

Anslutningskabel för LEDstrip 230V DIM IP67 som kopplar samman konverter och LEDstrip. Finns i fasta längder om 3 och 5 m samt som löpmeter för anpassning av avståndet mellan LEDstrip och konverter IP20. Ger flexibilitet när längre avstånd krävs mellan anslutning och LEDstrip.





E-nr	Typ
75 121 98	Anslutningskabel LEDstrip 230V DIM IP67 3m
75 121 99	Anslutningskabel LEDstrip 230V DIM IP67 5m
05 301 10	Anslutningskabel LEDstrip 230V DIM IP67 lpm

KONVERTER IP20 & IP67

Konverter för LEDstrip 230V DIM med inbyggd säkring för säker drift. Konverter finns som IP20 och IP67. IP20-versionen monteras i IP-klassad dosa, har utbytbar säkring och kan placeras upp till 15 m från LEDstripen. I kitet är IP67-versionen integrerad på anslutningskabeln, 0,5 m från LEDstripen. Det separata tillbehöret Konverter IP67 har istället 2m kabel mellan LEDstrip och konverter samt 1m till stickkontakten.



E-nr	Typ
75 122 03	Konverter IP20 LEDstrip 230V DIM ¹
75 121 97	Konverter IP67 LEDstrip 230V DIM 3m ²



FINSÄKRING

Finsäkring 5x20 A2 Trög 2-pack för skydd av installationen. Används i Konverter IP20 som utbytes- eller reservsäkring för att skydda utrustningen vid överbelastning.



E-nr	Typ
75 122 04	Finsäkring 5X20 2A Trög 2-pack

MONTERINGSKIT

Monteringskit för LEDstrip 230V DIM IP67. Innehåller 5st ändanslutningar och 5st ändavslut samt 1st tub med 10ml silikon för tätning av ändar.



E-nr	Typ
75 122 00	Monteringskit LEDstrip 230V DIM IP67

MONTERINGSLIPS

Monteringsclips 12 mm 10 st för LEDstrip 230V DIM IP67 och Heatstrip 24V IP67. Används för att fästa LEDstripen stabilt mot underlaget för ett snyggt och säkert montage.



E-nr	Typ
75 122 01	Clips LEDstrip IP67 230V DIM/Heat, 10st

PROFIL U PLAST

Plastprofil för presspassning som möjliggör ett smidigt montage och effektiv installation i bastumiljöer upp till 125 °C. Passar både LEDstrip 230V DIM IP67 och Heatstrip. Förborrade och försänkta hål var 40 cm för enkelt skruvmontering.



E-nr	Typ
75 122 02	Profil U plast 14 mm, längd: 2000 mm

