

# Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K

Artikel: 9972010

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. D-märkt.

### Montage

Dikt mot tak.

### Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>, en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

### Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

## Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	11-20W
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Livslängd	60 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	1400-2500 lm

# Breda LED, 20W, 2500 lm, IP44, 3000/4000K

Artikel: 9972010

**MALMBERGS**

Mått (LxBxH) 595x155x52 mm

Spridningsvinkel 110°

Vikt 1,6 kg