

Breda LED, 40W, 5600 lm, IP44, 3000/4000K, Sensor

Artikel: 9972014

MALMBERGS



Produktinformation

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk. D-märkt.

Montage

Dikt mot tak.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5x2,5 mm². Kabelinföring via två membranförsedda införingshål Ø 20 mm, på armaturens ovansida samt Ø 20 mm knockout-hål, ett i vardera gavel.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av PC. Prismatisk kupa av akryl med opalfilm (kan tas bort). Inkl. LED-modul och driver.

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Dimbar	Nej
Effekt	23-40W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek - 15 min
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM

Breda LED, 40W, 5600 lm, IP44, 3000/4000K, Sensor

Artikel: 9972014

MALMBERGS

Färgåtergivning	Ra80
Livslängd	60 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	3200-5600 lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (LxBxH)	1195x155x52 mm
Räckvidd	1-6 m
Spridningsvinkel	110°
Vikt	3,0 kg