

MILO G2

Beskrivning

Milo G2 är en dimbar fasadarmatur i tidlös design som ger en jämn och behaglig ljusbild på vägg och mark. Finns med både upp- och nerljus eller enbart nerljus. Passar lika bra vid entrén, längs fasaden eller garaget i privat som offentlig miljö.

Ljusteknisk data

Inbyggd DIP-switch (3000K/4000K) för justering av färgtemperatur (M-XXL). Reflektorteknik. Finns med LED eller GU10. Ra>90.

Teknisk data

Inbyggd DIP-switch för justering av ljusflöde, M-XXL, ej S eller DALI. Utbytbar LED och drivdon för enkel service. Dimbar via fasdimring (S-XXL) eller DALI-2 (XXL).

Livslängd LED: L80 100 000 h Ta25°C .

Livslängd drivdon: 50 000 h /5%.



Färg och material

IP65, samt galv IP44. Finns i vit, grå, svart eller i galvaniserat stål, C4. Det galvaniserade utförandet får med tiden en naturlig patina.

Installation

Bakstycket monteras enkelt på vägg med dubbla genomföringar (M-XXL) för vidarekoppling. Förberedd för utanpåliggande kabeldragning (M-XXL). Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer (S). Armaturen hängs enkelt på plats i efterhand.



Milo G2 S I



- Dimbar eller DALI fasadarmatur
- Justera färgtemperatur och ljusflöde via DIP-Switch (M-XXL)
- Lättinstallerad med separat bakstykke
- Servicevänlig – Utbytbar LED och drivdon
- Galvad ytfinish, C4 – redo för kustnära miljöer



Milo G2 XL II



MILO G2

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Effekt armatur
77 068 92	Milo G2 S	Vit	3000K	340 lm	30°	4,5W
77 068 93	Milo G2 S ¹	Galvaniserad	3000K	340 lm	30°	4,5W
77 068 94	Milo G2 S	Svart	3000K	340 lm	30°	4,5W
77 068 95	Milo G2 M I	Vit	3000K, 4000K	380-500 lm	30°	5-6 W
77 069 35	Milo G2 M I	Grå	3000K, 4000K	380-500 lm	30°	5-6 W
77 068 96	Milo G2 M I ¹	Galvaniserad	3000K, 4000K	380-500 lm	30°	5-6 W
77 068 97	Milo G2 M I	Svart	3000K, 4000K	350-500 lm	30°	5-6 W
77 068 98	Milo G2 M I GU10	Vit				
77 069 37	Milo G2 M I GU10	Grå				
77 068 99	Milo G2 M I GU10 ¹	Galvaniserad				
77 069 00	Milo G2 M I GU10	Svart				
77 069 01	Milo G2 M II	Vit	3000K, 4000K	760-1000 lm	30°	8-10 W
77 069 36	Milo G2 M II	Grå	3000K, 4000K	760-1000 lm	30°	8-10 W
77 069 02	Milo G2 M II ¹	Galvaniserad	3000K, 4000K	760-1000 lm	30°	8-10 W
77 069 03	Milo G2 M II	Svart	3000K, 4000K	760-100 lm	30°	8-10 W
77 069 04	Milo G2 M II GU10	Vit				
77 069 38	Milo G2 M II GU10	Grå				
77 069 05	Milo G2 M II GU10 ¹	Galvaniserad				
77 069 06	Milo G2 M II GU10	Svart				
77 069 07	Milo G2 XL I	Svart	3000K, 4000K	730-1040 lm	40°	8-11 W
77 069 08	Milo G2 XL II	Svart	3000K, 4000K	1240-1880 lm	40°	12-18 W
77 069 09	Milo G2 XXL I	Svart	3000K, 4000K	1260-2820 lm	40°	12-26 W
77 069 10	Milo G2 XXL I DALI	Svart	3000K, 4000K	1999-2150 lm	40°	17W
77 069 11	Milo G2 XXL II	Svart	3000K, 4000K	1310-4610 lm	40°	12-41 W
77 069 12	Milo G2 XXL II DALI	Svart	3000K, 4000K	4010-4270 lm	40°	38 W

