

Namron Termostater - Sensorkompabilitet

5401390N & 5419600N

NTC 12K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
NTC 15K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
NTC 22K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
NTC 33K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1.5%
NTC 47K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1.5%

4512783N & 4512784N

3m, NTC, R25=10K Ω \pm 1%@25°C, B25/50=3950K \pm 1% (standard)
3m, NTC, R25=12K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=15K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=22K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=33K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1,5%
3m, NTC, R25=47K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1,5%

4512752N & 4512753N

3m, NTC, 10K Ω \pm 1%@25°C (medföljer)
3m, NTC, 12K Ω \pm 2%@25°C
3m, NTC, 15K Ω \pm 2%@25°C
3m, NTC, 47K Ω \pm 2%@25°C

4512758N & 4512759N

3m, NTC, R25=10K Ω \pm 1%@25C, B25/50=3950K \pm 1 % (standard)
3m, NTC, R25=12K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=15K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=22K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=3740K \pm 2%
3m, NTC, R25=33K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1.5%
3m, NTC, R25=47K Ω \pm 2%@25°C, B25/85=4090K \pm 1.5%

4512738N

NTC R25=10K \pm 1%@25°C, B25/50=3950K \pm 1% (medföljer, 3m)
NTC R25=12K \pm 1%@25°, C25°C, B25/50=3950K \pm 1%
NTC R25=15K \pm 1%@25°C, B25/50=3950K \pm 1%
NTC R25=50K \pm 1%@25°C, B25/50=3950K \pm 1%
NTC R25=100K \pm 1%@25°C, B25/50=3950K \pm 1%

5419601N & 5419602N

NTC 10K \pm 1%@25°C (medföljer)
NTC 12K \pm 1%@25°C
NTC 15K \pm 1%@25°C
NTC 47K Ω \pm 2%@25°C

4512744N & 4512745N

NTC R25=10K±1%@25°C, B25/50=3950K±1% (medföljer, 3m)

NTC R25=15K±1%@25°C, B25/50=3950K±1%

NTC R25=50K±1%@25°C, B25/50=3950K±1%

NTC R25=100K±1%@25°C, B25/50=3950K±1%