

Produktdatablad

Specifikationer



Energimätare, PowerTag Flex, trådlös kommunikation (ZigBee), 3-pol + N, 63A, för alla typer av dvärgbrytare

E-nummer: 4262827 A9MEM1570

EAN-kod : 3606481380432

Produktdata

Produktfamilj	Powerlogic
Produktnamn	PowerTag A9 F63
Typ av produkt eller komponent	Energisensor
Pol	3P + N
Maximal ström [Imax]	63 A
[Ib] grundström	10 A
Ingångsström	40 mA
Mättad ström	130 A
Specifik produktanvändning	Kostnadsfördelning Lastövervakning Larm överbelastning Strömövervakning Energihantering
Produktkompatibilitet	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub Wiser IP modul EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Serie kompatibilitet	Acti 9 Vigì DT40 Acti 9 Vigì iC40 Acti 9 Vigì iDT40 Acti 9 Vigì N40 Acti 9 Vigì C40 Acti 9 Vigì iC60 Acti 9 Acti 9 iDD40 Acti 9 Acti 9 iDD40 XA Acti 9 Acti 9 iCV40 XA Acti 9 Vigì iDPN Acti 9 Acti 9 iCV40 Acti 9 Vigì iTG40 Acti 9 Vigì iCG40
Typ av mätning	Spänning Aktiv energi Aktiv effekt Ström Effektfaktor
Noggrannhetsklass	Klass 1 ström överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 0,5 spänning överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 Aktiv effekt överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 aktiv energi överensstämmer med IEC 61557-12 Klass 1 effektfaktor överensstämmer med IEC 61557-12

Placering (vid montage)	Ovansida eller undersida
Montagefästen	På brytare
Produktdestination	Fördelningscentral
IP-kapslingsklass	Spänningsförlust med uppmätt ström vid spänningsförlust
Överföringsbärarmedium	Radiofrekvens 2,4...2,4835 GHz överensstämmer med IEEE 802.15.4
Maximal utsläppseffekt	10 mW

Teknisk data

Montagesätt	Med skruv (anslutningar)
Elektrisk anslutning (spänningsavkänning och strömförsörjning)	Kablar med ändhylsa
Tvärsnitt kabel	1 solid kabel 1,5...16 mm ² 2 fåtrådig kabel 1,5...2,5 mm ² 2 solid kabel 1,5...2,5 mm ² 1 fåtrådig kabel 1,5...16 mm ²
Kabellängd	0,25 m
Matningsspänning	220...240 V AC, +/- 20%, mellan fas och nolla 380...415 V AC, +/- 20%, mellan faser
Nätverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Maximal strömförbrukning	2 VA
Standarder	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Höjd	20 mm sensorelement:
Bredd	54 mm sensorelement:
Djup	46,6 mm sensorelement:
Produktens vikt	40 g
Färg	Vit (RAL 9003)

Miljö

Kvalitetsmärkning	CE
Direktiv	2014/53 / EU - radioutrustning direktiv
Arbetshöjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Överspänningskategori	III överensstämmer med IEC 61010-1
Mätningsskategorier	Kategori III överensstämmer med IEC 61010-2-030 IP20 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK05
Föroreningsgrad	3
Relativ fuktighet	0...95 % vid 45 °C överensstämmer med IEC 60721-3-3
Vibrationsbeständighet	3M4 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Industrial electromagnetic environment överensstämmer med IEC 61326-1 Radiated EMC överensstämmer med ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetisk emission överensstämmer med IEC 62311

Miljöegenskaper	Dammsäker klass 3S3 överensstämmer med IEC 60721-3-3 Saltdimma klass 3C2 överensstämmer med IEC 60721-3-3 Inomhusbruk
-----------------	---

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,500 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 djup	8,000 cm
Förpackning 1 vikt	78,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	2,634 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Rekommenderade ersättningsprodukter