

eConnect™

Artikelnummer: se side 3



Type 2

eConnect™

Utvecklad för nordiska förhållanden

Laddkablar av högsta kvalitet, utvecklade för högsta prestanda och hållbarhet. Med oöverträffad användarvänlighet oavsett förhållanden. eConnect-kablar används för att ladda alla fordon som har Type 2-gränssnitt.

Utvecklad för nordiska förhållanden:

eConnect-kablar behåller sin smidiga flexibilitet även i sträng kyla.

Användarvänliga:

eConnect-kablarna har låg vikt och dess kontakter har universal ergonomisk design.

Hållbara:

Kablar och kontakter är robusta och byggda för användning under lång tid.



Smart skyddslock:

Det justerbara skyddslocket hålls rent från smuts och vatten samt på säkert avstånd från bilen under laddning.

Miljövänliga:

Våra kablar och kontakter är helt återvinningsbara.

Tillbehör:

eConnect finns att få med en mängd olika tillbehör. Besök defa.com för senaste utbudet.

Specifikationer

Specifikation

Se tabell med artikelnummer under.

IP-klass, ansluten/ med lock

IP44

Driftstemperatur [°C]

-40 till +55


Förvaringstemperatur [°C]

-50 till +85


Laddkabeltyp

Mode 3

Anslutning till fordon

Type 2 

Anslutning till laddstation

Type 2 

Certifiering

IEC 62196-1, IEC 62196-2.

DEFA är certifierat enligt kraven i såväl IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 som ISO 45001.

Återvinning

EI- och elektronikavfall

eConnect finns i följande versioner:

Art.nr. RÖD	Art.nr. SVART	Ström [A]*	Effekt [kW]*	Spänning [V~]*	Phase	Längd [m]	Vikt [kg]
711304	500904	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	500905	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711306	500906	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	500907	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711308	500908	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	500909	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711310	500910	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	500911	32	22,0	480	3	7,5	4,0

*Maximalt värde

Den faktiska laddhastigheten avgörs av laddaren (i bilen), laddstationen och batteriets temperatur.