

 **SPECIFIKATIONSTEXT****T2QUICKNET**
GOLVÄRME**T2QuickNet – den tunna och självhäftande värmemattan för klinkergolv.****Bästa valet för hallen, köket och entrén.**

- T2QuickNet värmematta är bara 3 mm tjock! Därför är den en idealisk lösning vid renovering där minimal bygghöjd krävs.
- Mattan är dessutom enkel att installera eftersom värmekabeln ligger fastmonterad på ett självhäftande nät. Den kan installeras på alla undergolv som har bärande konstruktion enligt gängse byggregler och finns i två effektvarianter som beskrivs nedan.

Allt finns med i paketet

- T2QuickNet levereras i kompletta paket med färdiga längder. Dessutom ingår digital klocktermostat, T2NRG-Temp, givare, givarslang samt övergång 10-16. Kompletteringspaket utan termostat finns också. Det enda tillbehör du ytterligare behöver är jordfelsbrytare.

T2QuickNet-90 (E-nr 89 484 00 – 89 484 18)

- T2QuickNet-90 (90 W/m²) får förläggas direkt på brännbart underlag och kan läggas direkt i klinkerfix eller i avjämningsmassa. Mattan finns i storlekarna 1–12 m². Bygghöjden är ca 3 mm plus övergolvets tjocklek.

T2QuickNet-160 (E-nr 89 484 20 – 89 484 33)

- T2QuickNet-160 (160 W/m²) förläggs på betong i avjämningsmassa och används där man behöver lite mer effekt, exempelvis i källare och uterum. Mattan finns i storlekarna 1–10 m². Bygghöjden är ca 5 mm i avjämningsmassa plus övergolvets tjocklek.
- I de kompletta paketen ingår en.
- OBS! T2QuickNet skall förläggas och installeras av behörig installatör.
- 12 års totalgaranti på samtliga T2Golvvärmeprodukter. Vid installation av T2Certified Pro-installatör ingår 20 års totalgaranti.

GREEN +

- Termostat som möjliggör energibesparing
- PVC-fri värmekabel
- Inga elektriska fält och försumbara magnetiska fält
- Provad och godkänd av SEMKO. CE- märkt
- Golvvärme är lågtemperatursystem

T2QUICKNET

TERMOSTAT

T2 NRG-Temp (E-nr 85 815 87)

- Välj mellan förinställda energisparprogram anpassade för olika önskemål
- Upp till 30% energibesparing med förinställda program
- Utrustad med barnlås
- Adaptiv funktion - termostaten beräknar själv när golvvärmen ska kopplas in för att önskad komforttemperatur ska uppnås vid inställt klockslag
- Heat Booster för snabb uppvärmning
- Välj mellan golv- eller rumsgivare, eller en kombination av båda
- 2-polig huvudströmbrytare
- Kapslingsklass IP 21 för montering i våtutrymmen
- Godkänd av Semko
- 12 års totalgaranti
- Vit ram är standard - silverram finns som tillbehör
- Termostaten kan även köpas separat

Automatiskåp med termostatstyrning för värmekabel i golv

Typ	E-nummer	Huvudbrytare	Automatsäkringar/ utgångar	Jordfelsbrytare	Kapsling (HxBxD)
30504	89 492 00	2x20 A	1x10 A/230 V	1x2-pol 25/0,03 A	IP40, 220 x 172 x 93 mm
30505	89 492 05	2x20 A	2x16 A/230 V	1x2-pol 25/0,03 A	IP30, 225 x 250 x 88 mm
30511	89 492 07	3x40 A	3x10 A/230 V	1x4-pol 25/0,03 A	IP30, 350 x 250 x 88 mm
30521	89 492 09	3x40 A	3x10 A/230 V	1x4-pol 25/0,03 A	IP30, 475 x 250 x 88 mm
30701 D	89 492 13	2x20 A	1x10 A/230 V	1x2-pol 25/0,03 A	IP55, 205 x 295 x 110 mm
30711 D	89 492 31	3x40 A	3x10 A/230 V	1x4-pol 25/0,03 A	IP55, 410 x 295 x 110 mm

Ovanstående automatiskåp är färdigkopplade internt med fullständig dokumentation.
Specialskåp kan tillverkas efter önskemål – Kontakta någon av våra säljare för hjälp.



WWW.THERMAL.PENTAIR.COM

SVERIGE

Tel. +46 31 335 58 00
Fax +46 31 335 58 99
salesse@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice. Pentair is an equal opportunity employer.

© 2013 Pentair. All Rights Reserved.