



Omkopplare, Acti9 iSSW, 20 A, 1 P, 0-1, med 1 växlande kontakt, märkspänning 250 V AC, 1 modul

E-nummer:

2112480

A9E18070

EAN-kod: 3606480088476

Produktdata

produktfamilj	Acti 9
produktnamn	Acti 9 iSSW
Typ av produkt eller komponent	Reservkraftsomkopplare
Kort namn för enheten	iSSW
Enhetsapplikation	Elektrisk kretsstyrning
antal poler	1P
kontaktbestyckning	1 C/O
Ue märkspänning	250 V AC 50/60 Hz
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Teknisk data

[Le] nominell märkdriftström	20 A
manövertyp	Vippa 2 positioner
märkning	0 - 1
montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	2
Höjd	82 mm
Bredd	18 mm
Djup	75 mm
Färg	Vit
elektrisk livslängd	30000 cykler cos Phi = 0.8 AC-22:
anslutningar - plintar	Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5...2,5 mm² flexibel 2 kabel (kablar) Överlappande tunnelplint (nedåt) 0,5...2,5 mm² solid utan ändhylsa 2 kabel (kablar)
kabelns skalllängd	9 mm
åtdragningsmoment	1 N.m

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
tropicalisation	2
föroreningsgrad	3

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivningstemperatur vid drift	−20...50 °C
Omgivningstemperatur för lagring	−40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,500 cm
Förpackning 1 bredd	1,900 cm
Förpackning 1 djup	9,000 cm
Förpackning 1 vikt	44,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	8,000 cm
Förpackning 2 bredd	10,000 cm
Förpackning 2 djup	23,000 cm
Förpackning 2 vikt	588,000 g
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	5,700 kg

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan	
BVB	Rekommenderad
Use Better	
Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Halogenfri status	Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Use Again	
Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja
WEEE Label	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.