Produktdatablad

Specifikationer



Easy9 överspänningsavledare – 3P – 400 V – 45000 A

E-nummer:

5271986 EZ9L33345

EAN-kod: 3606480586781

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Utbud av produkter	Easy9
Produkt- eller komponenttyp	Överspänningsskydd
Enhetens kortnamn	Easy9 SPD
Poles	3P
Fjärrsignalering	Utan
Typ av överspänningsskydd	Elektriskt distributionsnät
Jordningssystem	TN TT
enhetsfrånskiljare	Tillhörande brytare vid 400 V

Teknisk data

Överspänningsskydd typ	Typ 2
Överspänningsskydd teknik	MOV
Nominell urladdningsström	Normalt läge: 20 kA (L/PE) Normalt läge: 20 kA
Maximal utlösningsström	Normalt läge: 45 kA L/PE Normalt läge: 45 kA
[Uc] maximal kontinuerlig spänning	Normalt läge: 275 V L/PE
[Up] skyddsspänningsnivå	Normalt läge 1,5 kV typ 2 L/PE
Lokal indikering	Flagga grön och röd
Monteringsläge	Clip-on
Stöd för montering	DIN-skena
9mm modul	6
Höjd	90 mm
Bredd	54 mm
Djup	66,2 mm
Färg	Grå (RAL 7035)
Svarstid	<= 25 ns
Anslutningar - plintar	Tunnelplint (nedåt) 5…35 mm² fast eller flexibel
Åtdragningsmoment	3,5 N.m

Miljö

Standarder	IEC 61643-11

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Produktcertifieringar	CE
IP-kapslingsklass	IP20 på terminal:
relativ fuktighet	5…90 %
Operativ höjd	2000 m
Omgivande lufttemperatur för operate	−5…60 °C
omgivningslufttemperatur för förvaring	−5…70 °C

Förpackningsenheter

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,300 cm
Förpackning 1 bredd	6,300 cm
Förpackning 1 djup	10,300 cm
Förpackning 1 vikt	336,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	30
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	10,885 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	**Nej**
Förpackning utan plast	**Nej**
SCIP-nummer	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
REACh-förordningen	Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet
Halogenfri status	**Produkten innehåller halogen över gränsvärdena**

Use Again

Packa om och återskapa

Cirkulationsprofil	**Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder**
Återtagande	**Nej**
WEEE-märkning	**Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.**