# Produktdatablad

Specifikationer



## Överspänningsskydd, Easy9, 3P+N, Typ 2, 400V, Imax 20kA, In 10kA, Up 1,3 kV

E-nummer:

5271976 EZ9L33720

**EAN-kod: 3606480586774**

**Lagerkod: Lagerförd**

## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Utbud av produkter** | Easy9 |
| **Produkt- eller komponenttyp** | Överspänningsskydd |
| **Enhetens kortnamn** | Easy9 SPD |
| **Poles** | 3P + N |
| **Fjärrsignalering** | Utan |
| **Typ av överspänningsskydd** | Elektriskt distributionsnät |
| **Jordningssystem** | TN-S<br>TT |
| **enhetsfrånskiljare** | Tillhörande brytare vid 400 V |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Överspänningsskydd typ** | Typ 2 |
| **Överspänningsskydd teknik** | MOV + GDT |
| **Nominell urladdningsström** | Normalt läge: 10 kA (N/PE)<br>Normalt läge: 10 kA (L/N) |
| **Maximal utlösningsström** | Differentiell läge: 20 kA L/N<br>Differentiell läge: 20 kA N/PE |
| **[Uc] maximal kontinuerlig spänning** | Differentiell läge: 275 V L/N<br>Differentiell läge: 275 V N/PE |
| **[Up] skyddsspänningsnivå** | Differentiell läge 1,3 kV typ 2 L/N |
| **Lokal indikering** | Flagga grön och röd |
| **Monteringsläge** | Clip-on |
| **Stöd för montering** | DIN-skena |
| **9mm modul** | 8 |
| **Höjd** | 90 mm |
| **Bredd** | 72 mm |
| **Djup** | 66,2 mm |
| **Färg** | Grå (RAL 7035) |
| **Svarstid** | <= 25 ns |
| **Anslutningar - plintar** | Tunnelplint (nedåt) 5…35 mm² fast eller flexibel |
| **Åtdragningsmoment** | 3,5 N.m |

## Miljö

| | |
|---|---|
| **Standarder** | IEC 61643-11 |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

| | |
|---|---|
| **Produktcertifieringar** | - EAC<br>GOST |
| **IP-kapslingsklass** | IP20 på terminal: |
| **relativ fuktighet** | 5…90 % |
| **Operativ höjd** | 2000 m |
| **Omgivande lufttemperatur för operate** | −5…60 °C |
| **omgivningslufttemperatur för förvaring** | −5…70 °C |

## Förpackningsenheter

| | |
|---|---|
| **Förpackningstyp 1** | PCE |
| **Antal i Förpackning 1** | 1 |
| **Förpackning 1 höjd** | 7,500 cm |
| **Förpackning 1 bredd** | 8,000 cm |
| **Förpackning 1 djup** | 10,300 cm |
| **Förpackning 1 vikt** | 423,000 g |
| **Förpackningstyp 2** | S03 |
| **Antal i Förpackning 2** | 24 |
| **Förpackning 2 höjd** | 30,000 cm |
| **Förpackning 2 bredd** | 30,000 cm |
| **Förpackning 2 djup** | 40,000 cm |
| **Förpackning 2 vikt** | 10,780 kg |

## Logistikinformation

| | |
|---|---|
| **Ursprungsland** | CN |

## Kontraktsgaranti

| | |
|---|---|
| **Garanti (i månader)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

### Miljöpåverkan

| | |
|---|---|
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

## Use Better

### Material och förpackning

| | |
|---|---|
| Förpackning med återvunnen kartong | **Nej** |
| Förpackning utan plast | **Nej** |
| SCIP-nummer | **A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d** |
| EU:s RoHS-direktiv | Kompatibel |
| REACh-förordningen | Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet |
| Halogenfri status | **Produkten innehåller halogen över gränsvärdena** |

## Use Again

### Packa om och återskapa

| | |
|---|---|
| Cirkulationsprofil | **Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder** |
| Återtagande | **Ja** |
| WEEE-märkning | **Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.** |