Produktdatablad

Specifikationer



Signalkontakt, Easy9 Pro, SD, för minibrytare och personskyddsbrytare , 1 växlande kontakt, kablar underifrån, 0,5 modul

E-nummer:

2113905 EZ9A29927

EAN-kod: 3606486837016

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

produktfamilj	Easy9 Pro
Produkt- eller komponenttyp	Felkontakt
Enhetens kortnamn	SD
Typ av kontakt	1 C/O
[In] märkström	0,1…6 A vid 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1…6 A vid 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1…6 A vid 24 V, DC 0,1…2 A vid 48 V, DC 0,1…1,5 A vid 60 V, DC 0,1…1 A vid 110 V, DC 0,1…1 A vid 130 V, DC 0,1…3 A vid 277 V, AC 50/60 Hz 0,1…3 A vid 415 v, AC 50/60 Hz
9mm modul	1
Standarder	IEC/EN 60947-5-1
Produktcertifieringar	CE

Teknisk data

Serie Kompatibilitet	Easy9 Pro minibrytare
[Ui] isolationsspänning	500 V
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
Lokal signalering	Mekanisk indikator
Monteringsläge	Clip-on
Installationsplats	Vänster sida på brytaren
Stöd för montering	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompabilitet	Topp: JA
Höjd	85 mm
Bredd	9 mm
Djup	74 mm
Nettovikt	37,3 g
Färg	Grå
anslutningar - plintar	Skruvanslutning (Nedre): 1 cable(s) 2,5 mm² - solid Skruvanslutning (Nedre): 2 cable(s) 1,5 mm² - solid
kabelns skallängd	9 mm
Åtdragningsmoment	1 N.m Nedre

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Miljö

IP-skyddsgrad	IP20
Grad av förorening	3
Omgivningsmiljö	2
Omgivande lufttemperatur för operate	−25…70 °C
omgivningslufttemperatur för förvaring	−40…85 °C

Förpackningsenheter

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,000 cm
Förpackning 1 bredd	8,000 cm
Förpackning 1 djup	9,500 cm
Förpackning 1 vikt	37,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	120
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,520 kg
Förpackningstyp 3	P12
Antal i Förpackning 3	960
Förpackning 3 höjd	45,000 cm
Förpackning 3 bredd	80,000 cm
Förpackning 3 djup	120,000 cm
Förpackning 3 vikt	44,240 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	CN

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	**0.8 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	**Nej**
Förpackning utan plast	**Nej**
SCIP-nummer	**28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3**
EU:s RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACh-förordningen	**Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet**
Halogenfri status	**Halogenfri produkt**

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	**29**
Cirkulationsprofil	**Information om livslängdsslut**
Återtagande	**Ja**
WEEE-märkning	**Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.**