Produktdatablad

Specifikationer



Kontaktor, Easy9 CT, 2P, 40 A, 2 NO, 230 V AC, 50 Hz

E-nummer:

3230677 EZ9C32240

EAN-kod: 3606481594075

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Easy9
Produktnamn	Easy9 CT
Produkt- eller komponenttyp	Kontaktor
Antal poler	2P
[Ie] märkdriftström	40 A AC-7A
Kontakt komposition	2 slutande
Nätverkstyp	AC
användnings kategori	AC-7A överensstämmer med IEC 61095
[Uc] manöverspänning	220...230 V AC 50 Hz

Teknisk data

Nätfrekvens	50 Hz
Ue märkspänning	230 V
[Ui] isolationsspänning	400 V
Omkopplingsfrekvens	100 omkopplingar/dag
Lokal signalering	TILL/FRÅN indikering
hålleffekt (VA)	4,6 VA
Starteffekt (VA)	34 VA
Monteringsläge	Clip-on
Stöd för montering	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompabilitet	NEJ
9mm modul	4
Höjd	81 mm
Bredd	36 mm
Djup	60 mm
Nettovikt	225 g
Färg	Grå (RAL 7035)
Mekanisk hållbarhet	200000 cycles
Elektrisk livslängd	200000 cycles
Anslutningar - plintar	Styrkrets: tunnelplint1…2,5 mm² flexibel Effektkrets: tunnelplint1,5…4 mm² flexibel Styrkrets: tunnelplint1…2,5 mm² solid Effektkrets: tunnelplint1,5…6 mm² solid

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Åtdragningsmoment	Styrkrets: 0,8 N.m Effektkrets: 2 N.m
kabelns skallängd	9 mm

Miljö

Standarder	IEC 61095
Produktcertifieringar	- EAC
kvalitetsmärkning	CE CMIM
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK04
Grad av förorening	2
Överspänningskategori	III
relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
Omgivande lufttemperatur för operate	−5…60 °C
omgivningslufttemperatur för förvaring	−40…70 °C

Förpackningsenheter

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,500 cm
Förpackning 1 bredd	6,500 cm
Förpackning 1 djup	8,500 cm
Förpackning 1 vikt	225,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	8,000 cm
Förpackning 2 bredd	9,500 cm
Förpackning 2 djup	23,000 cm
Förpackning 2 vikt	1,410 kg
Förpackningstyp 3	S03
Antal i Förpackning 3	66
Förpackning 3 höjd	30,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	15,862 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	FR

Kontraktsgaranti

Garanti (i månader)	18

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	**14 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Miljöupplysning	**Produktmiljöprofil**

Use Better

Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong	**Nej**
Förpackning utan plast	**Nej**
SCIP-nummer	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
EU:s RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACh-förordningen	**Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet**
OECD:s PFAS-förordning	**Artikeln innehåller PFAS-kemikalier**
Direktiv om återvinning av fartyg	**Kompatibel**
POP-direktivet	**Inga POP**
Halogenfri status	**Produkten innehåller halogen över gränsvärdena**

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	**65**
Cirkulationsprofil	**Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder**
Återtagande	**Ja**
WEEE-märkning	**Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.**