



Astrour, Acti9 iC+, 1 kanal, kan styras efter solens upp och nedgång, programmeras med Bluetooth och telefon,

E-nummer:
1302104 A9C1B120

EAN-kod: 3606486341728

Produktdata

range of product	Acti 9
produktnamn	Acti9 iC+
typ av produkt eller komponent	Programmable astronomic twilight switch with time switch function
enhetens korta namn	iC+
enhetsapplikation	Byggnad Bostad
last	LED belysning: 1200 W 230 V AC LED lampa: 1200 W 230 V AC glödlampa: 4600 W resistiv belastning: 4600 W värmare: 4600 W induktiv: 4600 VA 230 V AC-motor: 4600 VA
batterityp	Litium
språk	Engelska Franska

Teknisk data

antal kanaler	1
[Ie] märkdriftström	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Ue märkspänning	230 V +/- 20% AC vid 50 Hz
maximal brytström	20 A - 230 V AC effektfaktor = 1 20 A - 230 V AC effektfaktor = 0,6
minsta brytström	10 mA 230 V AC
noggrannhet	+/- 0,25 s / dag 25 °C
öppningsdistans	< 3 mm
kontaktbestyckning	1 Växlande
Maximum number of programming range	20 per day 40 per week
elektrisk livslängd	200000 cykler AC-7A 200000 cykler AC-7B 200000 cykler 1200 W LED belysning
koordinationstyp	AC-7A AC-7B
Minimum interval duration between 2 cycles	1 min

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

tillgänglig funktion	Extern ingång för överstyrning Semester scheman Automatiskt byte från sommar/vintertid På / av-omkopplingstider Exceptions Bank holidays External input for main meter, energy meter
typ av kommunikationsnätverk	Bluetooth 5.0
Manövertyp	Enligt tidsplan By push button Genom beräkning av soluppgång/solnedång Med mobil applikation By digital input
typ av manöverknapp	2 tryckknappar
displaytyp	2 LEDs
Information displayed on mobile app	Output contact status Communication status ok
Power reserve	10 år
typ av inställning	Veckoprogrammering Resettable time Frånvaro för semester funktion Astro funktion Återställning till fabriksinställning Med sommar/vintertidsfunktion
anslutningar - plintar	2 x 1,5...2,5 mm² skruvanslutningar styrkrets fast eller flexibel 2 x 1,5...2,5 mm² skruvanslutningar styrkrets solid eller flexibel ledare 1 x 1,5...6 mm² skruvanslutningar effektkrets fast 1 x 1,5...4 mm² skruvanslutningar effektkrets flexibel 2 x 1,5...2,5 mm² skruvanslutningar effektkrets fast 2 x 1,5...2,5 mm² skruvanslutningar effektkrets flexibel
montagefästen	DIN-skena TH35 överensstämmer med EN 60715
höjd	85 mm
bredd	18 mm
djup	68 mm
produkts vikt	88 g
överspänningskategori	III
märkning	CE

Miljö

omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-40...85 °C
relativ fuktighet	95 % vid 45 °C, ingen kondens överensstämmer med IEC 60068-2-78
arbetshöjd över havet	0...2000 m
föroreningsgrad	3
IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK05
standarder	IEC 60669-2-1 EN 60 669-2-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1

Förpackning 1 höjd	2,500 cm
Förpackning 1 bredd	7,500 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	104,000 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	15,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	5,928 kg

Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >



Miljöpåverkan

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljöprofil](#)

Use Better



Material och förpackning

Förpackning med återvunnen kartong

Nej

Förpackning utan plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Kompatibel

SCIP-nummer

6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-förordning

[REACH-Deklaration](#)

Use Again



Packa om och återskapa

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)

Återtagande

Ja

WEEE Label



Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

