

Produktdatablad

Specifikationer



Skymningsrelä, Acti9 IC2000d, 2-2000 lux, 230 V AC, 16 A, med ljussensor för utomhusbruk

E-nummer:
1301044

CCT15369

EAN-kod: 3606489524616

Produktdata

Produktfamilj	Acti9
Produktnamn	Acti 9 IC
Typ Av Produkt Eller Komponent	Skymningsrelä
Enhetens Korta Namn	IC2000
Erhållen Utrustning	Skymningssensor utomhus
Last	glödlampa: 2600 W halogenlampa: 2600 W okompenserat lysrör: 2300 VA seriekompenserade lysrör: 2300 VA parallellkompenserat kompaktlysör: 730 VA (80 µF) kompaktlysör: 170 W < 2 W LED-lampa: 30 W > 2 W LED-lampa: 200 W

Teknisk data

Enhetsapplikation	Byggnad
Antal Kanaler	1
Maximal Strömförbrukning I W	0,5 W stand by
Ue Märkspänning	230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
Maximal Brytström	10 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6 16 A - 250 V AC effektfaktor = 1
Minsta Brytström	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Isolationsklass	Klass II
Utgångstyp	Torr kontakt
Noggrannhet	+/- 0,25 s / dag 25 °C
Kontaktbestyckning	1 NO
Tidsfördröjd	20 s ON 80 s OFF
Ljuställning	2...2000 lux
Anslutningar - Plintar	1 x 2,5 mm ² skruvanslutningar solid eller flexibel ledare 2 x 0,5...2,5 mm ² skruvanslutningar fast eller flexibel
Montagefästen	DIN-skena TH35 överensstämmer med EN 60715
Höjd	85,5 mm
Bredd	18 mm
Djup	67 mm
Produktens Vikt	111 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Överspänningskategori	Klass 3
Märkning	CE
Manövertyp	Genom ljusdetektering

Miljö

Omgivningstemperatur Vid Drift	-30...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Relativ Fuktighet	90 %, ingen kondens
Ip-Kapslingsklass	IP20 IP55 (Sensor)
Standarder	EN 60 669-2-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	6,5 cm
Förpackning 1 Bredd	8,0 cm
Förpackning 1 Djup	10,5 cm
Förpackning 1 Vikt	161,0 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal I Förpackning 2	40
Förpackning 2 Höjd	30 cm
Förpackning 2 Bredd	30 cm
Förpackning 2 Djup	40 cm
Förpackning 2 Vikt	6,89 kg
Förpackning 3 Höjd	80 cm

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

Kvicksilverfri

Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning

[REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv

Överensstämmer med undantag

Rohs-Förordning Kina

[RoHS-deklaration Kina](#)

Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning

[Produktmiljöprofil](#)

Weee

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil

[Information om livslängdsslut](#)