

Produktdatablad

Specifikationer



Normkapsling, PrismaSeT XS,
utvändig i plast med vit dörr,
RAL9003, IP40, jord och
neutralledarplint, 3x24 moduler

E-nummer:
2202001LVSXQ324

EAN-kod: 3606481073044

Produktdata

produktfamilj	PrismaSeT
produktnamn	XS
typ av produkt eller komponent	Kapsling
kapslingstyp	Fördelningskapsling
montage kapsling	Yta

Teknisk data

bredd	Total: 550 mm
höjd	Total: 600 mm
djup	Total : 168 mm
Internt djup	155 mm
antalet moduler (18 mm) per rad	24
antal horisontella rader	3
totalt antal 18 mm moduler	72
9mm modul	144
isolationsklass	Klass II
erhållen utrustning	Identifieringsetikett 3 Etikettskydd 3 Plintblock 2 Täckplatteremsa 1 Dörr 1 DIN-skena 3 Cable fixing hardware 4 Back plate 1
typ av frontplåt	Normprodukter
dörrtyp	Slät
typ av spår	Symetrisk DIN
typ av montageplåt	Utan montageplåt
löstagbara delar	DIN-skena
förlusteffekt i W	76 W
[In] märkström	125 A
[Ui] isolationsspänning	400 V
kabelingång	Kabel eller rör Hålplåtar Kanalisering Löstagbara plåtar

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

antal terminalblock	1 jord med 38 anslutningar 1 neutral med 56 anslutningar
fördelningsblock utgående	6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² för jord 4 x (3 x 25 mm² + 11 x 4 mm²) för neutral
anslutningar - plintar	Skruvanslutning (jord) 6...25 mm², 6 x Push-in (jord) 1,5...4 mm² (flexibel) , 32 x Push-in (jord) 6 mm² (Solid eller fåtrådig) , 32 x Skruvanslutning (neutral) 6...25 mm², 12 x Push-in (neutral) 1,5...4 mm² (flexibel) , 44 x Push-in (neutral) 6 mm² (Solid eller fåtrådig) , 44 x
beskrivning låsmöjligheter	Option nyckellås
kapslingsmaterial	Metall bakdel: Technoplast kapsling: Technoplast centrumplatta: Metall dörr:
produktens vikt	12,840 kg
Färg	Vit (RAL 9003)kapsling: Vit (RAL 9003)centrumplatta: Vit (RAL 9003)dörr:
marknadssegment	Bostäder Mindre byggnader

Miljö

brandtålighet	650 °C kapsling: överensstämmer med IEC 60695-2-11 650 °C centrumplatta: överensstämmer med IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP40 med stängd dörr
IK-skyddsgrad	IK09 med stängd dörr
överspänningskategori	II
omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24
kvalitetsmärkning	IMQ

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	21,500 cm
Förpackning 1 bredd	63,500 cm
Förpackning 1 djup	69,000 cm
Förpackning 1 vikt	12,474 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	122,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	73,000 kg

Logistik information

Ursprungsland	IT
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

 Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	88
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil

Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Ja
Förpackning utan plast	Nej
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
REACH-förordning	REACH-Deklaration

Use Again

 Packa om och återskapa	
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

