

Produktdatablad

Specifikationer



Laddstation, Schneider Charge Pro, 1 eller 3 faser, T2S, 7,4-11-22 kW, 16-32 A, Ethernet, WiFi, MID, 4G

E-nummer:
2701251 EVB4S22N40MG

EAN-kod: 3606487401247

Produktdata

produktfamilj	Schneider Charge Pro
produktnamn	Schneider Charge Pro
typ av produkt eller komponent	Laddstation
stolpbeskrivning	1P or 3P
montagesätt	Väggmonterad Piedestalmontering
montagefästen	Piedestal, beställs separat
typ av installation	Inomhus/utomhus
nominell utgångseffekt	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
uttagstyp	T2S
antal uttagsbrunnar	1
utgångstyp	Uttag T2 med petskydd främre yta
tillträdeskontrollsystem	Free access RFID-kort MIFARE DESFire EV1 RFID-kort MIFARE DESFire EV2 RFID-kort MIFARE RFID behörighetskort MIFARE DESFire EV1 RFID behörighetskort MIFARE DESFire EV2 RFID behörighetskort MIFARE
kvantitet per set	1 st

Teknisk data

erhållen utrustning	1 residual direct current detection device (RDC-DD) integrerade 1 MID meter integrerade 1 Wi-Fi module integrerade 2 Ethernet interface module integrerade 1 iMNx auxiliary contact integrerade
typ av skyddapparat	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
[Us] driftspänning	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
jordningssystem	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
antal ingångar	1
ingångstyp	Auxiliary för dynamisk energihantering NO contact Auxiliary för dynamisk energihantering NC contact French electronic TIC electricity meter för dynamisk energihantering Anti-tripping module för dynamisk energihantering

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

manövertyp	Tryckknapp 1 vit
lokal indikering	LED (blå)på laddning: LED (röd)fel: LED (grön)tillgänglig: LED (vit)START: LED (orange)reserverad:
höjd	418 mm
bredd	292 mm
djup	136 mm
produktens vikt	4,3 kg
färg	Svart (RAL 9005)
standarder	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
produktcertifieringar	CE UKCA EV Ready 2.0A
maximal matningsström	32 A
typ av kommunikationsnätverk	Wi-Fi Ethernet TCP/IP 4G
kommunikations protokoll	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
kommunikationsservice	JSON smart charging
MID energy meter	Med
4G modem	Med

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55
IK-skyddsgrad	IK10
omgivningstemperatur vid drift	-30...50 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
relativ fuktighet	5...95 %
höjd över havet	0...2000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1

Förpackning 1 höjd	21,500 cm
Förpackning 1 bredd	39,000 cm
Förpackning 1 djup	58,500 cm
Förpackning 1 vikt	7,000 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	16
Förpackning 2 höjd	100,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	118,000 kg

Logistik information

Ursprungsland	CN
---------------	----

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

Miljöpåverkan	
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)	1
Miljöinformation	Produktmiljöprofil
Use Better	
Material och förpackning	
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel med undantag
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
Use Again	
Packa om och återskapa	
Cirkulär profil	Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	 Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor