



Overview

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Allmänt

Erhållen utrustning	Användarmanual
---------------------	----------------

Mått och vikt

Kabellängd	2,00 m
Färg	Vit
Djup	11 cm
Höjd	6,2 cm
Produktens vikt	0,75 kg
Bredd	27,2 cm

Ingång

Anslutning kraft	2300 W
Nätfrekvens	50 Hz
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Maximal strömstyrka in	10 A
Brytförmåga	10 A
Matningsspänning	230 V

Utgång

Antal kraftuttag	6
Standard uttag	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...50000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	40 dB
Toppström	48 kA common mode
Transientenergi	1836 J

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,89 kg
Förpackning 1 höjd	6,5 cm
Förpackning 1 bredd	31 cm
Förpackning 1 längd	16,5 cm
SCC14	10731304313721
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	10,68 kg
Förpackning 2 höjd	406,40 mm
Förpackning 2 bredd	330,20 mm
Förpackning 2 längd	355,60 mm
Förpackning 3 antal enheter	96

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Contractual warranty

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------