



Overview

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Allmänt

Erhållen utrustning	Användarmanual
---------------------	----------------

Mått och vikt

Kabellängd	1,52 m
Färg	Svart
Djup	6,3 cm
Höjd	4 cm
Produktens vikt	0,5 kg
Bredd	33,5 cm

Ingång

Anslutning kraft	2300 W
Nätfrekvens	50/60 Hz
Stickpropps- uttagsstandard	Schuko CEE 7/7P
Brytförmåga	10 A
Matningsspänning	220 V 230 V 240 V

Utgång

Antal kraftuttag	5
Standard uttag	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Märkning	CE-märke

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,00...15240,00 m

Åskskydd och filtrering

NM transientresponstid (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz)	45 dB
Toppstöm	15 kA normal mode
Transientenergi	680 J

Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,607 kg
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	12 cm
Förpackning 1 längd	36,5 cm
SCC14	10731304347054
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	7,69 kg
Förpackning 2 höjd	270,00 mm
Förpackning 2 bredd	299,97 mm
Förpackning 2 längd	388,11 mm
Förpackning 3 antal enheter	324

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut