

WLD FR72 flex tilt

Artikelnummer 7451699



Infälld ställbar downlight i vit- eller svartlackad aluminium. Armaturen är brandklassad enligt BS 476-21:1987 och godkänd enligt EN1365, vilket innebär att den inte försämrar takets brandskydd under 90 minuter. Ljuset sprids med hjälp av en reflektorlins. Armaturen har en mycket god ställbarhet vilket kan skapa unika ljussättningar. Färgtemperaturen är ställbar i tre lägen med strömställare på drivdonet. Dimbar via fram-/bakkantsdimmer.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	7
Armaturalumen (lm)	650
Effektivitet (lm/W)	93
Färgtemperatur (K)	2700, 3000, 4000
Dim-to-warm	Nej
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	60
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskälla ingår	Ja
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimbar	Ja
Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
Brandklassning	BS 476-21:1987
GTIN	7393044208932
Energimärkning	E
Effektfaktor (PF)	0,9
Typ	Downlight
IP-klass	IP65/20
Vandalklass (IK)	IK<08
Skyddsklass	II
Dimbar	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Omgivningstemp. (°C)	-25 - +45°C
Livslängd drivdon (h)	50000


Mått och installation

Vinklinsgrad(°)	90
Höjd (mm)	36,5
Diameter (mm)	90
Min håltagning (mm)	72
Max håltagning (mm)	85
Vikt (kg)	0,3
Montage mot isolering	Ja
Justerbar	Ja
Dragavlastning	Ja
Riktbar	Ja
Vidarekoppling	Ja

Drift och anslutning

Avsäkring B10 (st)	45
Avsäkring B16 (st)	130
Avsäkring C10 (st)	95
Avsäkring C16 (st)	150
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Konstantström
Antal poler	3
Nätfrekvens (Hz)	50
Spänning (V)	200-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L90 (h) Ta 25°C	30000
Livslängd L80 (h) Ta 25°C	40000
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	50000
Livslängd drivdon (h)	50000
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Färg	Vit
Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Glas/Bländskydd	Plast, PC

Miljöbilder

