

WLT Blick

Artikelnummer 7403946



Tracklight för 3-fasskena i två storlekar i stilren utformning. Armaturen är uppbyggd med praktisk bajonettfättning, vilket gör det enkelt att byta spridningsvinkel eller LED-modul för att förlänga livslängden. Lättåtkomlig CCT-brytare där du kan ändra färgtemperaturen i tre steg efter dina behov. Finns som med fasdim eller med DALI. Som tillval finns ett bikakeraster för att ge ett mer avbländat ljus. Perfekt för offentliga miljöer som kontor, hotell, butiker, showrooms och skolor, men fungerar även utmärkt för allmän- eller accentbelysning i hem.

Ljusteknisk data

Effekt (W)	10
Armaturlumen (lm)	1007
Effektivitet (lm/W)	100
Färgtemperatur (K)	3000/4000/5000
Ljusspridning	Symmetrisk
Spridningsvinkel (°)	36
Ljuskälla ingår	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Färgtolerans (SDCM)	3

Produktspecifikation

Dimmertyp	Fasdim (fram & bakkant)
GTIN	07393047042090
Effektfaktor (PF)	0,9
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Dimbar	Ja
IP-klass	IP20
Vandalklass (IK)	IK<08
Typ	Tracklight
D-märkt	Nej
Skyddsklass	II
Miljöbedömning	BVB

Mått och installation

Höjd (mm)	96
Längd (mm)	204
Diameter (mm)	65
Vikt (kg)	0,42
Vidarekoppling	Nej
Dragavlastning	Nej
Knockout för kabel	Nej
Inomhus/Utomhus	Inomhus

Drift och anslutning

Antal poler	3
Spänning (V)	220-240
Spänningstyp	AC
Livslängd L70 (h) Ta 25°C	100000
Drivdon ingår	Ja
Typ av drivdon	Inbyggt
CLO	Nej

Ljusbild och måttskiss



Färg och material

Material	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg	Vit
Svensktillverkad	Nej

Miljöbilder

