



WNC166B



Vägguttag 1-vägs med låsbart lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	65 mm
Antal enheter	2
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm ²
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Nej
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Ja
Förutrustad med	Vägguttag

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP55
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock
Låstyp	Identisk låsning

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Med märkfält
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv

Lämplig för

cubyko	
--------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja