



WNC182B



IP55

**Vägguttag 2-vägs med lock, horisontell, utanpåliggande, W.1, IP55, vit**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Elektrisk ström**

Märkström 16 A

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -15 - 30 °C

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 0 %

**Dimensioner**

Höjd 147,30 mm

Bredd 76,30 mm

Djup 65 mm

Antal enheter 2

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Inbyggnadsdjup 65 mm

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Ledararea 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Antal ledningsinföringar 4

**Installation, montering**

Montering Utanpåliggande montering

Monteringsläge/anslutningsläge Horisontell

**Anslutning**

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Med klor Nej

Typ av montering Skruvmontering

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

Förutrustad med 2x vägguttag

**Skydd, dörr**

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge

---

**Kapacitet**

Antal moduler	2
---------------	---

---

**Säkerhet**

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP55
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

---

**Funktioner**

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

---

**Identifiering**

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

---

**Text**

Präglad	Utan symbol
Täcklock	Komplett kapsling
Ledningar	Insatser genomkopplade
Avsäkring	Utan petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Utan märkning

---

**Lämplig för**

cubyko

---

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja