

## Foil 230 V

Parallellresistiv värmefolie

### Användning

Förläggs på betong, gips- eller spånskiva  
Golvvärme endast för torra utrymmen  
Golvvärme för trägolv, laminatgolv och plastmatta

 Löpmeter  Folie  60 W/m<sup>2</sup>

- ✓ Extremt låg bygghöjd
- ✓ Finns i flera bredder


Värmefolie för golvvärme till trägolv, laminatgolv och plastmatta. Folien får endast förläggas i torra utrymmen. Säljs på löpmeter.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Anslutningsyta vid 10 A, max.	35 m <sup>2</sup>
Effekt	60 W/m <sup>2</sup>
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmaterial yttre	PET
Max Omgivningstemperatur	80 °C

## Dokument

 Ekodesign

 CE-dokument

 Manual

## Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmens förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )
8960691	0.43	26	60
8960692	0.61	36	60
8960693	0.81	48	60
8960694	1	60	60

## Komplettera med



Ebisol

Connection Kit  
Foil

EB Therm 500

EB-Therm 500

Fixeringstejp  
folie



Givar slang



Presstång



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/foil-230-v>