



## Förskruvnings-skarvdosa IP68

- Två varianter, skruvplint (1459904 & 1459903) samt Wago snabbanslutning (1459905)
- Godkänd för fast kabelförläggning i t.ex. kabelkanaler, undertak eller kabelstegar
- Snabb och enkel installation
- Passar utmärkt vid trånga utrymmen
- 1459906 reducerande packning till 1459904

### Specifikation

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>MATERIAL KAPSLING</b> | Polypropylen / (1459903) Polystyren                                 |
| <b>SKYDDSKLASS</b>       | IP68 - 5 bar (30 min)   |
| <b>FÄRG</b>              | Ljusgrå RAL 7035  |
| <b>FLAMMSKYDD</b>        | 750°C glödtrådstest enligt DIN EN 60695-2-1/1 (terminalblock 960°C) |
| <b>HALOGENFRI</b>        | Ja  |

### Varianter

| E-NUMMER | BESKRIVNING                            | FÖR KABEL Ø MM | H MM | SW1 MM | SW2 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|--|----------------|------|--------|--------|------------|
| 1459904  | Skruvplint 5x(1,5-2,5mm <sup>2</sup> ) | 9 - 17         | 134  | 27     | 29     | 15         |
| 1459903  | Skruvplint 5x(1,5-6mm <sup>2</sup> )   | 10 - 18        | 165  | 32     | 33     | 10         |
| 1459905  | Skarvklämma 3x(1,5-4mm <sup>2</sup> )  | 7 - 17         | 134  | 27     | 29     | 15         |
| 1459906  | för mindre kabel Ø                     | 7 - 12         | -    | 0      | 0      | 25         |