

## Rörelsevakt - HF 360 UP



HF 360 UP är en rörelsevakt för inomhusbruk med högfrekvensteknik (HF), vilket innebär den är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten också immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF-sensorn känner även rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (HF 360 UP) eller för utanpåliggande montage (HF 360 AP).

<b>Användningsområde:</b>	Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entré, garage, tvättstuga.
<b>Utförande:</b>	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg vit. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.
<b>Montage:</b>	Vägg. Infällt montage i väggdosa. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontakter är ej möjligt utan bottenlast.
<b>Anslutning:</b>	Skruvplint 3x1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Maximal belastning:</b>	1000 W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤88µF), dock total last max. 200 W lysrör. Minsta last 10 W.
<b>Sensor:</b>	Max 0,8 meter för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C - +50°C.
<b>Skyddsklass:</b>	IP20
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått (h x b x d):</b>	82 x 72 x 67 mm
<b>Tillbehör:</b>	Förhöjningsram E1312092

**Art nr**  
E1312090

**Typ**  
HF 360 UP