

Rörelsevakt IS 3360 för tak



IS 3360 är en IR-rörelsevakt för takmontage. Den har en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer (ej rakt emot) dvs ett bevakningsområde med \varnothing 40 m. IS 3360 kan användas i de flesta miljöer inom- eller utomhus. Den är inte lämplig för detektering av "länge" stillsittande personer i kontor eller klassrum (se istället närvarovakt serie Control Pro). IS 3360 är försedd med ett termiskt återställbart överlastningskydd samt nollpunktsbrytning. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas även vid anslutning till kontakter, mellanrelä eller trappautomat. Efterlystiden, dvs hur länge det skall vara tänt efter senast detekterade rörelse av sensorn, kan ställas in mellan 10 sek - 15 min, samt ett impulsläge. Linsen kan också förses med skygglappar, som placeras under linsen, så att rätt område detekteras. IS 3360 finns även i en version med potentialfri kontakt.

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av många olika miljöer, källare, vind, passage, verkstad, lastkaj, tvättstuga, entré, m.m. IS 3360 är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner med vred. Relä med nollpunktsbrytning.
Montage:	Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5 -4,0 m. över golv, högre montage höjd gersämare känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel från sidan. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm ² samt jordskruv.
Maximal belastning:	Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 800W lysrör. 2000W resistiv last. Relä med nollpunktsbrytning vilket ger bättre möjlighet att klara höga startströmmar från HF-don/drosslar. Minsta last 1W.
Sensor:	Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360 grader. Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått:	95 x 95 x 65 mm
Övrigt:	Försett med termiskt överlastskydd.
Art nr:	Typ:
E13 120 59	IS 3360 vit
E13 120 60	IS 3360 vit, potentialfri kontakt
Tillbehör:	
E13 121 20	Skyddsgaller, metall