

Rörelsevakt - IS 140-2



IS 140-2 är en rörelsevakt för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader. Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled. Räckvidd på upp till 14 meter för gående personer som rör sig längs med sensorn (ej rakt emot). Temperaturstabiliserad vilket ger en jämn räckvidd vid montage utomhus, oavsett årstid. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Upp till 35 min efterlystid gör det möjligt att ansluta belysning med ljuskällor som kräver en lång brinntid. Även för styrning av ventilation, badrumsfläkt etc. Enkel installation med stort kopplingsutrymme.

Användningsområde:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5 -3,5m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.
Anslutning:	I underkant alt. ovankant via separat distansbricka, även anslutning direkt från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål \emptyset 15 mm. Plint 3x1,5 mm ² + jordskruv
Maximal belastning:	Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor ($\leq 132\mu\text{F}$), dock total last max. 400 W lysrör. 600 W resistiv last. Minsta last 10 W.
Sensor:	Max 14 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 140°. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorn kan vridas 180° i sidled och 90° i höjdlid. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 35 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d):	120 x 50 x 80 mm
Tillbehör:	Skyddsgaller av metall E13 121 21

Art nr:	Typ:
E13 120 82	IS140-2, vit
E13 120 83	IS140-2, svart

Tillbehör:	
E13 121 21	Skyddsgaller
E13 120 76	Hörnfäste för ytterhörn, vit
E13 120 77	Hörnfäste för ytterhörn, svart