

# Produktdatablad

## Specifikationer

# EKO60030

Vägguttag, ELKO, RS, Plus, 1-vägs, jordat, med lock, 16A, 250V, IP21, IP44, snabbanslutning, Fjällvit

E-nr: 1840127



## Produktdata

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Produktområde                  | ELKO RS<br>ELKO Plus     |
| Produktfamilj                  | Elko                     |
| Typ av produkt eller komponent | Uttag                    |
| Enhetsapplikation              | Strömmatning             |
| Produktbeskrivning             | Insats med centrumplatta |
| Antal uttagsbrunnar            | 1                        |
| Uttagstyp                      | Jordat                   |
| Standard uttag                 | CEE 7/3                  |
| Standardbeskrivning för uttag  | Sidjord                  |
| Färg                           | Fjällvit (RAL 9010)      |
| Kvantitet per set              | Set med 10 st            |

## Teknisk data

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Apparatmontering       | Infälld                                           |
| Montering              | Med skruvar                                       |
| Antal fack             | 1 fack                                            |
| Märkström              | 16 A                                              |
| Ue märkspänning        | 24 V                                              |
| Typ av nät             | AC                                                |
| Nätverksfrekvens       | 50/60 Hz                                          |
| Anslutningar - plintar | Snabbanslutning                                   |
| Anslutningskapacitet   | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Material               | PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren) |
| Färg                   | Fjällvit                                          |
| Ytbehandling           | Obehandlad                                        |
| Yta                    | Blank                                             |
| Bredd                  | 81 mm                                             |
| Höjd                   | 81 mm                                             |
| Djup                   | 50,5 mm                                           |

## Miljö

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Omgivningstemperatur vid drift | ?5...40 °C  |
| Relativ fuktighet              | 10...95 %   |
| Standarder                     | IEC 60884-1 |
| IP-kapslingsklass              | IP44        |

## Förpackningsinformation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Förpackningstyp 1            | PCE     |
| Antal i Förpackning 1        | 1       |
| Förpackning 1 höjd           | 5 cm    |
| Förpackning 1 bredd          | 7,4 cm  |
| Förpackning 1 djup           | 7,4 cm  |
| Förpackning 1 vikt           | 75 g    |
| Förpackningstyp 2            | BB1     |
| Antal i Förpackning 2        | 10      |
| Förpackning 2 höjd           | 8,9 cm  |
| Förpackning 2 bredd          | 17,9 cm |
| Förpackning 2 djup           | 26,8 cm |
| Förpackning 2 vikt           | 825 g   |
| Förpackningstyp 3            | CAR     |
| Number of Units in Package 3 | 60      |
| Förpackning 3 höjd           | 32,5 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 30 cm   |
| Förpackning 3 djup           | 40 cm   |
| Förpackning 3 vikt           | 5,42 kg |

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.