

Produktdatablad

Specifikationer

EKO30492

Vägguttag, ELKO, RS, 1-vägs, jordat,
16A, 250V, IP21, IP44,
snabbanslutning, Renvit
E-nr: 1840126



Produktdata

Produktområde	ELKO RS
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Antal fack	1 fack
Märkström	16 A
Ue märkspänning	24 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polycarbonate)/ASA (acrylonitrile styrene acrylate)
Färg	Ren vit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	81 mm
Höjd	81 mm
Djup	50,5 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	?5...40 °C
Relativ fuktighet	10...95 %
Standarder	IEC 60884-1
IP-kapslingsklass	IP44

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 djup	7,4 cm
Förpackning 1 vikt	75 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	8,9 cm
Förpackning 2 bredd	17,9 cm
Förpackning 2 djup	26,8 cm
Förpackning 2 vikt	825 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	32,5 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	5,42 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.