

LED-driver 10 W

LED-10-V2 E 79 848 94

LED-driver 10 W har inbyggd dimmer för konstantströmlaster (CC) och konstantspänningslaster (CV). LED-10-V2 stödjer tunable white med två ledare, och har separata ingångar för styrning med återfjädrande tryckknapp.

Produkten kan styras trådlöst via appen, automatiskt med tidsfunktioner eller genom andra produkter från Plejd.



+ -
2 wire
Tunable

Teknisk data

Nätspänning	230 V AC/50 Hz, max 0,15 A
Standbyeffekt	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,3 W
Verkningsgrad vid full last	83 %
Effektfaktor (PF)	0,6
Utgångsspänning	3–30 V DC SELV, säker klenspänning.
Drifttemperatur utanför dosa	-20 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Termisk skyddsklassificering	Övertemperatur mjukvara Ej självåterställande typ: Återställs när inspänningen bryts eller när utgången inaktiveras.
Total produktvikt	39 g
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radioräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.


Last (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Last (CV)

12 V DC	0–8 W
24 V DC	0–10 W

Använd endast för LED-laster (DC).



Ingångarna är inte isolerade från nätspänningen



Inbyggd med dubbel isolering

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).