

Rörelsevakt - HF 360 AP



HF 360 AP är en rörelsevakt för inomhusbruk med högfrekvensteknik (HF), vilket innebär den är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten också immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF-sensorn känner även rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (HF 360 UP) eller för utanpåliggande montage (HF 360 AP).

Användningsområde:	Inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som toalett, förråd, entre, garage, tvättstuga.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Färg grå. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred under täcklock, låst med två skruv. Tryckknapp för permanent av eller på.
Montage:	Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 1,1 -2,2 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Parallellkoppling av två eller fler sensorer mot kontaktor är ej möjligt utan bottenlast.
Anslutning:	Skruvplint 3x1,5 mm ²
Maximal belastning:	1000 W glödljus och halogen. Max 3 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (≤88µF) , dock total last max. 200 W lysrör. Minsta last 10 W.
Sensor:	max Ø 8 meter för gående personer rakt emot sensorn, bevakningsvinkel 360 grader med öppningsvinkel 140 grader. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 10 sek - 30 min.
Omgivningstemperatur:	-20°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP 54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Mått (h x b x d):	82 x 72 x 67 mm
Tillbehör:	Skyddsgaller E13 121 20

Art nr	Typ	Vikt
E13 120 94	HF 360 AP, grå	0,1 kg

