

Produktdatablad

Specifikationer

EKO07362

Vägguttag, RS, 2-vägs, infällt med jord,
2xdubbla snabbanslutningar, utan
fästklor, Renvit

E-nr: 1848786



Produktdata

Produktområde	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Komplett
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Uttagsstandard	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Nyans	Renvit (RAL 9003)

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	Termoplast
Primär färg	Renvit
Ytbehandling	Obehandlad
Ytfinish	Blank
Bredd	84 mm
Höjd	104 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Djup	49 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,000 cm
Förpackning 1 bredd	8,400 cm
Förpackning 1 djup	10,300 cm
Förpackning 1 vikt	110,100 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.