

Produktdatablad

EKO70001

Specifikationer

Vägguttag, ELKO,RS, 1-vägs, ojordat,
16A, 250V, IP21, snabbanslutning,
Fjällvit

E-nr: 1840122



Produktdata

Produktområde	ELKO RS
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	2P
Standard uttag	CEE 7/1
Outlet standard deviation	CEE 7 standard
Färg	Fjällvit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Antal fack	1 fack
Märkström	16 A
Ue märkspänning	24 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Färg	Fjällvit
Ytbehandling	Obehandlad
Yta	Blank
Bredd	72,5 mm
Höjd	72,5 mm
Djup	34,2 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...35 °C
Relativ fuktighet	10...95 %
Standarder	IEC 60884-1
IP-kapslingsklass	IP21

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,6 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 djup	7,4 cm
Förpackning 1 vikt	65 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	8,9 cm
Förpackning 2 bredd	17,9 cm
Förpackning 2 djup	26,8 cm
Förpackning 2 vikt	725 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	32,5 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	4,82 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.