


Sats med vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S VDE

0,8-5,0 Nm blandat, 14 delar, variabelt inställbar vridmomentsbegränsning inkl. vikfodral



Beställningsnummer

EAN



Netto

40674

4010995406745

550

290.67



Vikt PU i gram

Serie

2872

Storlekar anges alltid i mm

Delar i satsen

Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

wiha

Innehåll:

1x Vridmomentskruvmejsel TorqueVario®-S electric variabelt inställbar vridmomentsbegränsning 0.8 - 5 (26626)

1x Inställningsverktyg till vridmomentskruvmejsel med längsgående handtag 90 mm (26864)

1x Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish VDE slimVario för slimBits 6.0 mm (34577)

1x Bits slimBit electric Spår 2.5 mm x 75 mm (34578)

1x Bits slimBit electric Spår 3.5 mm x 75 mm (41159)

1x Bits slimBit electric Spår 5.5 mm x 75 mm (34581)

1x Bits slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)

1x Bits slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)

1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)

1x Bits slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)

1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)

1x Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

1x Vikfodral

Beskrivning

Kontrollerad skruvåtdragning och säkerhet vid elarbeten i ett: Detta får du med det helcertifierade TorqueVario®-S VDE vridmoments-systemet. Verktygssatsen innehåller ett ergonomiskt utformat skruvmejselhandtag med numerisk skala, 9 slimBits, en bitshållare, inställningsverktyg och en skruvmejsel med bitshållare SoftFinish® electric slimVario för slimBits. Alla komponenter är praktiskt och överskådligt arrangerade i en slitstark väska av hög kvalitet, inklusive en kontrollrapport från tillverkaren. Vridmomentsskruvmejseln VDE täcker ett brett spektrum av användningsområden med det flexibelt justerbara vridmomentintervallet på 0,8–5,0 Nm. En tydlig akustisk signal, som även känns när vridmomentet utlöses, gör att en processäker vridmomentsmekanik garanteras, vilket skyddar mot skador på material och mot efterarbete. Med en utlösningssnoggrannhet på +/- 6 % uppfyller vridmomentverktöget kraven i SS-EN ISO 6789. Den isolerade ClicFix-bitshållaren garanterar att de 75 mm långa slimBitsen sitter stadigt tack vare ett

mekaniskt klinglås. Både vridmomentsskruvmejseln och slimBits genomgår en styckkontroll enligt den internationella standarden IEC 60900 och gör det möjligt att arbeta säkert på spänningsförande delar upp till 1 000 V AC.

Produktens mått

246 x 225 x 45 mm (LxBxD)

Normer

EN ISO 6789.

Användningsområden

För kontrollerad skruvfixering vid arbete i närheten av spänningsförande delar upp till 1000 VAC.