

Multifunktionstång 8i1 Industrial electric

med till-och frånkopplingsbar öppningsfjäder



Bestä llning snum mer	EAN	 mm	 mm	 "	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	 g	Nett o
45705	4010995457051	3.3 mm	225 mm	9"	0.75 - 2.5	20 - 14	50 mm ²	0.5 - 2.5		54.47

-  mm Förkortning av enhetens skruv (diameter) (mm)
-  mm Total längd (mm)
-  Total längd (Tum)
- mm² Avisoleringsområde tvärsnitt min - max (mm²)
- AWG Strippningsområde min - max (AWG)
- mm² Tvärsnittsytta max (mm²)

Crimp
mm² Tvärsnitt min - max (mm²)

g Vikt PU i gram

Serie **Z 13 0 09**

Storlekar anges alltid i mm

Beskrivning

Trött på att släpa en tung verktygsväska med många olika tänger till arbetsplatsen? Nu är det slut med det! Med multifunktionstången för elinstallation blir verktygsväskan både lättare och rymligare. Med tången kan du utföra åtta olika typer av arbeten med ett och samma verktyg: avgrada, böja öglor, gripa tag och hålla fast i material, skruva, avisolera, kontaktpressa, kapa kablar och skruvar. De viktigaste arbetsstegen klarar du av med endast ett verktyg. Med tånghuvudets universalpets som utgångspunkt kan den runda sidan användas för att enkelt böja trådar utan skador för att skapa en liten ögla. Den plana och kantiga sidan ger dig möjlighet att grada av plastdelar, som exempelvis infällda dosor. Handtagsytan har två möjligheter. Med den främre släta greppytan kan trådar föras in utan skador, medan den bakre räfflade greppytan ger ett säkert och kraftfullt grepp. Den klassiska rörtångsutformningen kommer här i ny tappning så att du, utöver att kunna gripa tag i runda material och rör, även kan få bra grepp om sexkantiga former. Denna speciella form gör det möjligt att även skruva sexkantiga skruvar och muttrar. När det kommer till bearbetning av kablar kan tången kapa koppar- och aluminiumkablar upp till en diameter av 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm. Det finns även totalt tre separata avisoleringsställten för avisolering av ledare: 0,75 mm², 1,5 mm² och 2,5 mm². En kontaktpressningsstation med dornpressning möjliggör kontaktpressning av ledarändhylsor på 0,5–2,5 mm². Ett stort plus med multifunktionstången från Wiha är en integrerad kapstation för verktygsskruvar. Om skruvarna har en diameter på 3,3 mm kan de kapas till önskad längd utan problem. Multifunktionstången från Wiha imponerar även när det kommer till effektivitet och ergonomi. En öppningsfjäder som kan kopplas till och från möjliggör smidig användning och det bekväma tvåkomponentshandtaget är skonsamt för såväl händer som muskler. I hopfällt tillstånd tar tången inte upp mycket plats alls. Tången genomgår en styckkontroll enligt den internationella standarden IEC 60900 och gör det möjligt att arbeta säkert i närheten av spänningsförande delar upp till 1 000 V AC.

Produktens mått

248 x 75 x 30 mm (LxBxD)

Normer

Testad enligt IEC 60900.

Ett meddelande

Det rekommenderas att regelbundet underhålla produkten med en droppe olja för att kunna använda den så länge som möjligt.

Användningsområden

Lämpar sig för att böja öglor eller avgrada plastdelar, gripa tag och hålla fast i platta och runda material, öppna och lossa sexkantiga skruvar och muttrar, kapa koppar-- eller aluminiumkablar, avisolera, kontaktpressa samt att kapa enhetsskruvar.